



ODELEC-NOLLET

UPS NIKY S 1 KVA IEC

Électricité > Vdi - Cablage - Réseau > Onduleur - Accessoires > UPS NIKY S 1 KVA IEC

<https://odelec-nollet.fr/legrand-onduleur-tour-niky-s-avec-6-prises-iec-1000va-600w-port-usb-et-rs232-100501637.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG310006

Niky S, onduleur tour monophasé line interactive pour postes de travail multiples, serveurs, switchs/routeurs, modems, réseaux informatiques...

Description

Niky S, onduleur tour monophasé line interactive pour postes de travail multiples, serveurs, switchs/routeurs, modems, réseaux informatiques...

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245063100060	
Référence fabricant	310006	
Caractéristiques produit	Tension d'entrée	160 - 290 V
	Hauteur	247 mm
	Largeur	173 mm
	Profondeur	369 mm
	Poids	13 kg
	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
	Composition de l'élément (Pack1)	Plomb
	Nombre de Pack 1	2
	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	2500 g
	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
	Type réglementaire (Pack1)	1 : Industriel (Pas Portable)
	Pile ou Accumulateur (Pack2)	Accumulateur (rechargeable)
	Composition de l'élément (Pack2)	Plomb
	Nombre de Pack 2	2
	Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)	1
	Poids d'un Element Unitaire (Pack2)	2050 g
	Localisation Pack2	Le produit intègre une batterie
	Type réglementaire (Pack2)	1 : Industriel (Pas Portable)
	type de construction	appareil indépendant
	largeur (mm)	173
	temps de pontage à pleine charge (min)	5
	tension d'entrée (V)	290
	type de tension	AC
	nombre de raccordements de sortie appareils froids C13	6
	poids (kg)	13
	facteur de puissance cos phi à la sortie	0.6
	distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) (%)	3
	tension de sortie (V)	250
	profondeur (mm)	369
	raccordement d'entrée	SCHUKO (Allemand)
	puissance apparente de sortie (VA)	1000
	puissance effective de sortie (W)	600
	nombre de phases primaires	1
	hauteur (mm)	247
	fréquence primaire (Hz)	60
	fréquence secondaire (Hz)	60
	nombre de phases secondaires	1
	technologie USV	interactif en ligne
	Hauteur (mm)	1290
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	377592
	Volume (dm3)	1548
	EAN	3414970643292
		Document(s)
	<ul style="list-style-type: none">• Onduleurs, les plus modulaires du marché• Guide facility management• Page commerciale (p.73)• Onduleurs, les plus modulaires du marché• Page commerciale (p.73)• Onduleurs, les plus modulaires du marché• Notice	
Ean13	3245063100060	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000310006	

Images du produit

