



ODELEC-NOLLET

# UPS KEOR LINE RT 2200VA

Électricité > Vdi - Cablage - Réseau > Onduleur - Accessoires > UPS KEOR LINE RT 2200VA

<https://odelec-nollet.fr/legrand-onduleur-keor-line-rt-avec-prise-de-sortie-iec-avec-batterie-2200-va-100480417.html>

## Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG310047

Keor Line RT, onduleur tour ou rack monophasé line interactive pour postes de travail multiples, serveurs, switchs/routeurs, modems, réseaux informatiques...

## Description

Keor Line RT, onduleur tour ou rack monophasé line interactive pour postes de travail multiples, serveurs, switchs/routeurs, modems, réseaux informatiques...

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414970499257	
Référence fabricant	310047	
Caractéristiques produit	Tension d'entrée	165 - 300 V
	Hauteur	88 mm
	Largeur	440 mm
	Profondeur	650 mm
	Poids	34 kg
	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
	Composition de l'élément (Pack1)	Plomb
	Nombre de Pack 1	1
	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	2050 g
	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
	Type réglementaire (Pack1)	I : Industriel (Pas Portable)
	nombre de raccordements de sortie appareils froids C19	1
	tension d'entrée (V)	300
	nombre de raccordements de sortie appareils froids C13	8
	facteur de puissance cos phi à la sortie	0.9
	possibilité de gestion du réseau	OUI
	distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) (%)	3
	raccordement d'entrée	SCHUKO (Allemand)
	puissance apparente de sortie (VA)	2000
	puissance effective de sortie (W)	1980
	nombre de phases primaires	1
	hauteur (mm)	88
	fonction de coupure automatique	OUI
	fréquence primaire (Hz)	65
	fréquence secondaire (Hz)	60
	nombre de phases secondaires	1
	type de construction	appareil 482,6 mm (19 pouces)
	largeur (mm)	440
	temps de pontage à pleine charge (min)	8
	type de tension	AC
	poids (kg)	34
	tension de sortie (V)	250
	profondeur (mm)	650
	SNMP	OUI
	technologie USV	interactif en ligne
	Hauteur (mm)	1310
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	370000
	Volume (dm3)	1572
	EAN	3414970517159
		<b>Document(s)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onduleurs, les plus modulaires du marché</li> <li>• Guide facility management</li> <li>• Tableau de choix (p.68)</li> <li>• Page commerciale (p.74)</li> <li>• Onduleurs, les plus modulaires du marché</li> <li>• Tableau de choix (p.68)</li> <li>• Page commerciale (p.74)</li> <li>• Onduleurs, les plus modulaires du marché</li> <li>• Notice</li> </ul>
	Ean13	3414970499257
	Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000310047	



