



ODELEC-NOLLET

PEIGNE POUR 13 APPAREILS 1P+N

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Système de répartition - Encadrement > PEIGNE POUR 13 APPAREILS 1P+N

<https://odelec-nollet.fr/legrand-peigne-d-alimentation-universel-phase-neutre-hx-1p-longueur-13-modules-100494372.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG404926

HX³, peigne d'alimentation universel pour répartition optimisée monophasée



Description

HX³, peigne d'alimentation universel pour répartition optimisée monophasée

Description

Caractéristiques générales

Répartition horizontale HX³ jusqu'à 63 A - répartition optimisée par peignes unipolaires

Caractéristiques

Peignes HX³ optimisés unipolaires **Peignes universels (phase ou neutre)**

- Permettent l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX³ et DX³ Uni + Neutre
- Se connectent indifféremment sur les bornes à connections automatiques ou à vis

- Utilisables pour la phase ou pour le neutre par retournement
- L'alimentation des peignes peut se faire par :
 - un appareil "tête de groupe" monophasé avec sorties hautes
 - un cordon de repiquage réf. 4 049 27
 - une borne de raccordement à connexion auto réf. 4 052 07
 - une borne de raccordement réf. 4 049 05
- Longueur 13 modules - Entraxe des dents : 1 module

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245064049269	
Référence fabricant	404926	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	20 unités
	Volume	0.69 dm3
	Poids	857.00 g
	Longueur 13 modules - Entraxe des dents	1 module
	longueur (mm)	220
	isolé	OUI
	section transversale (mm²)	16
	nombre de phases	1
	intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq (kA)	0.63
	courant permanent nominal (Iu) (A)	63
	dimension du pas (mm)	17.7
	adapté à des appareils équipés d'un conducteur N	OUI
	nombre de pôles	13
	tension de fonctionnement nominale max. Ue (V)	400
	adapté au nombre d'appareils	13
	Hauteur (mm)	157
	Largeur (mm)	200
	Profondeur (mm)	296
	Poids (g)	8638
	Volume (dm3)	9
	EAN	3414971503724
	Document(s)	
<ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.85)• Page technique (p.87)• Page commerciale (p.456)• Page commerciale (p.498)• Déclaration de conformité d13/13 - sélectivité / filiation à 3 niveaux• Guide facility management• La répartition horizontale et verticale optimisée• Page commerciale (p.81)• Page technique (p.84)• Tableau de choix (p.les essentiels pour vos tableaux résidentiels)• Page commerciale (p.464)• Tableau de choix (p.tarif à puissance surveillée jusqu'à 240 kva (tarif jaune))• La répartition horizontale et verticale optimisée		
Ean13	• Fiche 3245064049269	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000404926	

Images du produit

