



ODELEC-NOLLET

REPART VERTICAL TETRA 125A 5R

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Système de répartition - Encadrement > REPART VERTICAL TETRA 125A 5R

<https://odelec-nollet.fr/legrand-peigne-d-alimentation-vertical-125a-vx-bornes-automatiques-coffrets-5-rangees-100493845.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG405035

VX³ auto, peigne d'alimentation verticale à bornes automatiques pour répartition par fils souples avec ou sans embouts dans les coffrets



Description

VX³ auto, peigne d'alimentation verticale à bornes automatiques pour répartition par fils souples avec ou sans embouts dans les coffrets

Description

Caractéristiques générales

Répartition verticale VX³ auto 63 et 125 A - peignes tétrapolaires à bornes automatiques

- Peignes tétrapolaires IP XXB équipés de bornes de sortie automatiques
- Permettent la répartition par fils souples avec ou sans embouts
- Alimentation par le haut ou par le bas par bornes à vis
- Livrés avec obturateurs pour les bornes d'alimentation non utilisées et pattes de fixation pour montage latéral dans les coffrets
- Ne pas intervenir sous tension

Caractéristiques

Peignes verticaux 125 A VX³ auto

- Montage dans les coffrets XL³ 160, XL³ 400
- Capacité des bornes :
 - alimentation : 16 à 35 mm² (souple) / 50 mm² (rigide)
 - départs : 6 à 16 mm² (souple ou rigide)
- Pour coffrets 5 rangées
- Hauteur : 631 mm
- 8 départs par phase (x3) + 12 départs neutre

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245064050357	
Référence fabricant	405035	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	6.88 dm3
	Poids	2502.00 g
	Alimentation	16 à 35 mm ² (souple) / 50 mm ² (rigide)
	départs	6 à 16 mm ² (souple ou rigide)
	Hauteur	631 mm
	longueur (mm)	631
	isolé	OUI
	tension de fonctionnement nominale max. Ue (V)	400
	section transversale (mm ²)	50
	nombre de phases	3
	courant permanent nominal (Iu) (A)	125
	dimension du pas (mm)	150
	adapté à des appareils équipés d'un conducteur N	OUI
	Hauteur (mm)	103
	Largeur (mm)	103
	Profondeur (mm)	648
	Poids (g)	2502
	Volume (dm3)	7
EAN	3245064050357	
Document(s)		
<ul style="list-style-type: none">• Déclaration de conformité d13/13 - sélectivité / filiation à 3 niveaux• La répartition horizontale et verticale optimisée• Tableau de choix (p.tarif à puissance surveillée jusqu'à 240 kva (tarif jaune))• Page commerciale (p.503)• La répartition horizontale et verticale optimisée• Fiche• Fiche• Notice• Fiche		
Ean13	3245064050357	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000405035	
Couleur	Vert	

Images du produit

