



ODELEC-NOLLET

PRESSE ETOUPE RAL 3000 ISO20

Électricité > Industrie > Repérage - Câblage > PRESSE ETOUPE RAL 3000 ISO20

<https://odelec-nollet.fr/legrand-presse-étoupe-plastique-ip68-iso20-pour-boite-plexo-incendie-rouge-ral3000-100491950.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG091931

Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications

Description

Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications

Description

Caractéristiques générales

Boîtes de dérivation Plexo™ - pour presse-étoupe ISO, spécial dispositif actionné de sécurité incendie

Caractéristiques

Presse-étoupe plastique ISO

- IP 68 - 960 °C
- Tenue au fil incandescent 960 °C (EN 60695-2-11)

- Conformes à la norme EN 50262
- Polyamide rouge RAL 3000
- Température d'utilisation - 20 °C à + 80 °C
- PE à serrage mécanique anti-vibration avec joint néoprène pour une étanchéité IP 68
- Livrés avec écrou RAL 7001 et joint de surface montés
- Pour installation de circuits de sécurité des ERP et locaux recevant des travailleurs

- ISO : 20
- Capacité de serrage Ø Mini : 6 mm
- Capacité de serrage Ø Maxi : 12 mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060919313	
Référence fabricant	091931	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	25 unités
	Volume	1.22 dm ³
	Poids	368.00 g
	ISO	20
	Capacité de serrage Ø Mini	6 mm
	Capacité de serrage Ø Maxi	12 mm
	traitement de la surface	non traité
	modèle	droit
	largeur de clé (mm)	24
	avec contre-écrou	OUI
	pour diamètre de câble (mm)	12
	température d'utilisation (°C)	80
	numéro RAL	3000
	résistant aux chocs	OUI
	indice de protection (IP)	IP68
	Couleur	rouge
	type de garniture d'étanchéité	anneau d'étanchéité
	type de filetage	métrique
	taille de filetages métrique/PG	20
	Matiere	plastique
	inclinaison du filetage (mm)	1.5
	qualité du matériau	polyamide
	longueur de filetage (mm)	12
	Hauteur (mm)	500
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	92800
	Volume (dm ³)	600
	EAN	3414971473409
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.143)• Page technique (p.806)• Découvrez nos presse-etoupes• Page commerciale (p.139)• Page technique (p.142)• Page commerciale (p.780)• Page technique (p.782)
	Ean13	3245060919313
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	00091931	
Couleur	Rouge	

Images du produit

