



ODELEC-NOLLET

BOITE DERIVATION 65X65 PLEXO

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Accessoire de bâtiment > Boite d'encastrement - De dérivation > BOITE DERIVATION 65X65 PLEXO

<https://odelec-nollet.fr/legrand-boite-de-derivation-carree-plexo-dimensions-65x65x40mm-gris-ral7035-100497045.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG092005

Plexo, une boîte de dérivation étanche permettant d'installer et de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur

Description

Plexo, une boîte de dérivation étanche permettant d'installer et de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur

Description

Caractéristiques générales

Boîtes de dérivation Plexo™ - avec embouts à entrée directe, IP 55 - IK 07 - 650 °C

- IP 55 - IK 07 - 650 °C
- Tenue au fil incandescent 650 °C (NF EN 60695-2-11)
- Utilisation comme boîtes de dérivation dans tout type de circuits d'installation normale (ERP selon art. EL 10, logement et industrie)
- Température d'utilisation - 25 à + 40 °C
- Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø16 et câbles R02V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL Ø>16
- Couvercle imperdable par lien. Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle
- Fixation avec rattrapage d'aplomb

- La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

Caractéristiques

Boîtes carrées

- Fixation possible avec outil type Pulsa 700 E
- 7 embouts

65 x 65 x 40 mm

- Gris
- RAL 7035
- Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 20 mm
- Couvercle enclipsable

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060920050	
Référence fabricant	092005	
	Marque	Legrand
	Emballage	100 unités
	Volume	42.00 dm3
	Poids	5990.00 g
	Ø câbles et tubes acceptés	4 à 20 mm
	traitement de la surface	non traité
	température d'utilisation (°C)	40
	pour diamètre du tube	20 mm
	indice de protection (IP)	IP55
	nombre d'entrées	7
	Couleur	gris
	longueur (mm)	78
	largeur (mm)	78
	section de conducteur max. (mm²)	20
	résistant aux intempéries	OUI
Caractéristiques produit	fixation du couvercle	encliqueté
	Matiere	plastique
	mode de pose	universel
	sans halogène	OUI
	profondeur (mm)	46
	Forme	carré
	type de traversée de boîtier	membrane à niveaux à découper
	Hauteur (mm)	1543
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	254600
	Volume (dm3)	1852
	EAN	3414970707062
	Document(s)	
		<ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.802)• Page commerciale (p.778)• Page technique (p.782)• Fiche• Fiche
Ean13	3245060920050	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000092005	
Couleur	Gris	

Images du produit

