



ODELEC-NOLLET

# DNX3 1P+NG C6 4500A/6KA AUTO

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel et petit tertiaire > Disjoncteur > 10ka > DNX3 1P+NG C6 4500A/6KA AUTO

<https://odelec-nollet.fr/legrand-disjoncteur-dnx-4500-auto-auto-u-n-230v-6a-4-5ka-courbe-c-1-module-100497196.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG406781

Disjoncteur DNX<sup>3</sup>4500 6kA Phase + Neutre 230V~ pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé universel monophasé ou tétrapolaire 6A courbe C arrivée haute et sortie basse par borne automatique pour protection des départs - 1 module



## Description

Disjoncteur DNX<sup>3</sup>4500 6kA Phase + Neutre 230V~ pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé universel monophasé ou tétrapolaire 6A courbe C arrivée haute et sortie basse par borne automatique pour protection des départs - 1 module

## Description

Caractéristiques générales

### Disjoncteurs DNX<sup>3</sup> 4500 - 6 kA - courbes C et D - protection des départs

- Conformés à la norme NF EN 60898-1
- Pouvoir de coupure :
  - 4500 - NF EN 60898-1 - 230 V~ - 50 Hz
  - 6 kA - EN 60947-2 - 230 V~
- Reçoivent les auxiliaires
- 3 types de connexion :
  - auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto
  - auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis

- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

# Caractéristiques

## **Uni + Neutre 230 V~ - Courbe C**

- Pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10
- Permettent la réalisation de tests volants (présence tension)
  
- Auto/auto
  
- In : 6 A
- Nombre de modules : 1

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245064067812	
Référence fabricant	406781	
Caractéristiques produit	Type de tension	AC
	profondeur d'encastrement (mm)	44
	Intensité (A)	6
	tension assignée (Ue) (V)	230
	Fréquence	60
	Courbe	C
	tension d'isolement assignée (Ui) (V)	250
	classe de limitation d'énergie (I²t)	3
	degré de pollution	2
	largeur en nombre de modules	1
	indice de protection (IP)	IP20
	nombre de pôles protégés	1
	pôle neutre sectionné simultanément	OUI
	Section câble rigide (mm²)	4
	Section câble souple (mm²)	4
	température ambiante en fonctionnement (°C)	70
	produits auxiliaires associables	OUI
	nombre de pôles (total)	2
	Pouvoir de coupure	4,5
	tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) (kV)	4
	QC Boite	1
	QC Carton	42
	QCT	PF
	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	0.20 dm³
	Poids	111.00 g
	Nombre module	1
		<b>Document(s)</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Cmc</li><li>• Fiche</li><li>• Cmc</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li></ul>
	Ean13	<a href="#">Certificat de conformité 3245064067812</a>
	Fournisseur	LEGRAND
	Référence Odelec-Nollet	000406781

## Images du produit

---

