



ODELEC-NOLLET

# DNX3 1P+NG C32 4500A/6KA AUTO

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel et petit tertiaire > Disjoncteur > 10ka > DNX3 1P+NG C32 4500A/6KA AUTO

<https://odelec-nollet.fr/legrand-disjoncteur-dnx-4500-auto-vis-u-n-230v-32a-4-5ka-courbe-c-1-module-100497202.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG406786

Disjoncteur DNX<sup>3</sup>4500 6kA Phase + Neutre 230V~ pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé universel monophasé ou tétrapolaire 32A courbe C arrivée haute par borne automatique et sortie basse par borne à vis pour protection des départs - 1 module



## Description

Disjoncteur DNX<sup>3</sup>4500 6kA Phase + Neutre 230V~ pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé universel monophasé ou tétrapolaire 32A courbe C arrivée haute par borne automatique et sortie basse par borne à vis pour protection des départs - 1 module

## Description

Caractéristiques générales

### Disjoncteurs DNX<sup>3</sup> 4500 - 6 kA - courbes C et D - protection des départs

- Conformés à la norme NF EN 60898-1
- Pouvoir de coupure :
  - 4500 - NF EN 60898-1 - 230 V~ - 50 Hz
  - 6 kA - EN 60947-2 - 230 V~
- Reçoivent les auxiliaires
- 3 types de connexion :
  - auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto
  - auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis

- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

# Caractéristiques

## **Uni + Neutre 230 V~ - Courbe C**

- Pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10
- Permettent la réalisation de tests volants (présence tension)
- Auto/vis
- In : 32 A
- Nombre de modules : 1

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245064067867
Référence fabricant	406786
	Marque Legrand
	Emballage 10 unités
	Volume 1.62 dm3
	Poids 1155.00 g
	In 32 A
	Nombre module 1
	calibre/courant nominal assigné (In) (A) 32
	tension assignée (Ue) (V) 230
	profondeur d'encastrement (mm) 44
	fréquence (Hz) 60
	caractéristique de déclenchement (type/courbe) C
	pôle neutre sectionné simultanément OUI
	type de tension AC
	largeur en nombre de modules 1
	nombre de pôles (total) 2
	tension d'isolement assignée (Ui) (V) 250
	section de raccordement cable rigide (mm²) 4
	nombre de pôles protégés 1
	classe de limitation d'énergie (I²t) 3
Caractéristiques produit	température ambiante en fonctionnement (°C) 70
	section de raccordement cable souple (mm²) 4
	pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) (kA) 6
	produits auxiliaires associables OUI
	pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) (kA) 4.5
	degré de pollution 2
	tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) (kV) 4
	indice de protection (IP) IP20
	QC Boite 10
	QCT PF
	QC Carton 100
	<b>Document(s)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Page commerciale (p.451)</a></li><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.484)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.537)</a></li><li>• <a href="#">Déclaration de conformité d13/13 - sélectivité / filiation à 3 niveaux</a></li><li>• <a href="#">La coordination entre les dispositifs de protection</a></li><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.mesure et supervision dans le tableau électrique)</a></li><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.les essentiels pour vos tableaux résidentiels)</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.457)</a></li><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.tarif à puissance surveillée jusqu'à 240 kva (tarif jaune))</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.521)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.performances des disjoncteurs dx³ en courant continu)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.545)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.performances des disjoncteurs et des auxiliaires dx³)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.filiations des disjoncteurs et cartouches)</a></li><li>• <a href="#">La coordination entre les dispositifs de protection</a></li><li>• <a href="#">Cmc</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>
Ean13	3245064067867
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000406786



