



ODELEC-NOLLET

DM CONVENTIONNEL 2 CONTACTS

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -
Alarme - Incendie > Centrale alarme incendie - Accessoire > DM CONVENTIONNEL 2
CONTACTS

<https://odelec-nollet.fr/legrand-declencheur-manuel-dm-conventionnel-double-contact-equipement-alarme-incendie-100480968.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG138018

Dispositif permettant de lancer un processus d'alarme par le système de sécurité incendie auquel il est raccordé, et possède un contact de report d'information



Description

Dispositif permettant de lancer un processus d'alarme par le système de sécurité incendie auquel il est raccordé, et possède un contact de report d'information

Description

Caractéristiques générales

Coffrets de sécurité série 90 - déclencheurs manuels pour systèmes de sécurité incendie et issues de secours

Caractéristiques

Déclencheurs Manuels (DM) nouvelle génération

- IP 30 en fixation saillie ou encastrée
- IK 07
- Installation :
 - en saillie (dimensions avec socle : 90 x 90 x 57 mm)
 - en encastrée (dimensions : 90 x 90 x 24 mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67 mm
 - sur goulotte réf. 0 104 63/64 (35 x 105 mm ou 50 x 105 mm) avec le support universel réf. 0 109 13
- Equipés d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (réf. 0 380 38)
- Equipés de borniers à connexion automatique
- Possibilité d'ajouter en option un indicateur mécanique d'état réf. 1 380 93 afin de renforcer ou de compléter la signalisation d'état du DM
- Possibilité d'ajouter un volet transparent réf. 0 380 97 (plombable) afin d'éviter les manoeuvres accidentelles

Déclencheurs Manuels pour équipement d'alarme incendie

- Conformes à la norme NF EN 54-11, certifiés CE RPC et NF SSI
- Boîtiers de couleur rouge RAL 3000
- Type A – simple action

- DM conventionnel double contact
- Equipé de 2 contacts O/F - 5 A - 24 V=
- Permet notamment le déclenchement de caméras de vidéosurveillance (visualisation à distance et enregistrement d'un éventuel acte de malveillance) lors d'un appui sur la membrane du DM

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414970520418	
Référence fabricant	138018	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	0.72 dm3
	Poids	156.00 g
	en saillie (dimensions avec socle)	90 x 90 x 57 mm)
	en encastrée (dimensions)	90 x 90 x 24 mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67 mm
	largeur (mm)	90
	hauteur (mm)	90
	type de message	alarme incendie (rouge)
	profondeur (mm)	57
	avec couvercle en papier	OUI
	Hauteur (mm)	430
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	55416
	Volume (dm3)	516
	EAN	3414970606815
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Page technique (p.1109)• Page commerciale (p.1118)• Page technique (p.1119)• Page technique (p.dimensions)• Cmc• Notice• Cmc	
Ean13	3414970520418	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000138018	



