



ODELEC-NOLLET

TRANSFO 3X400/400 315KVA IP21

Électricité > Industrie > Relais - Transformateur - Alimentation > TRANSFO 3X400/400
315KVA IP21

<https://odelec-nollet.fr/legrand-transformateur-d-isolement-primaire-400v-et-secondaire-400v-n-315kva-100488709.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG142838

Transformateur d'isolement triphasé avec écran électrostatique IP21
primaire 400V~ couplage triangle et secondaire 400V~ couplage
étoile + Neutre puissance 315kVA - cuve RAL7035

Description

Transformateur d'isolement triphasé avec écran électrostatique IP21 primaire 400V~ couplage triangle et secondaire 400V~ couplage étoile
+ Neutre puissance 315kVA - cuve RAL7035

Description

Caractéristiques générales

Transformateurs triphasés - IP 21

- Cuve RAL 7035

Caractéristiques

Transformateurs d'isolement

- Conformes à la norme IEC EN 60076-11
- Avec prises de réglage $\pm 5\%$ à partir de 50 kVA
- Avec écran électrostatique

Primaire : 400 V~ - Secondaire : 400 V~ + N

- Dimensions bornes primaire et secondaire : plage 50 x 5 mm
- Puissance : 315 kVA
- Borne primaire câble souple section : 250 mm²
- Borne secondaire câble souple Ø cosse : 4 x 11 mm
- Borne secondaire câble souple section : 250 mm²
- Borne secondaire câble souple Ø cosse : 4 x 11 mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414970544995	
Référence fabricant	142838	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	1982.40 dm3
	Poids	871100.00 g
	Dimensions bornes primaire et secondaire	plage 50 x 5 mm
	Puissance	315 kVA
	Borne primaire câble souple section	250 mm²
	Borne secondaire câble souple Ø cosse	4 x 11 mm
	Borne secondaire câble souple section	250 mm²
	largeur (mm)	1280
	type de commutation	DY
	construit comme un transformateur d'isolement	OUI
	profondeur (mm)	990
	classe de matériau isolant selon IEC 85	H
	tension primaire 1 (V)	400
	tension secondaire 1 (V)	400
	hauteur (mm)	1140
	indice de protection (IP)	IP21
	tension de court-circuit relative uk (%)	4.6
	puissance nominale (VA)	315000
	Hauteur (mm)	2220
	Largeur (mm)	1450
	Profondeur (mm)	1300
	Poids (g)	886100
	Volume (dm3)	4185
	EAN	3414970544995
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.271) • Page technique (p.278) • Page commerciale (p.263) • Page technique (p.266) • Page technique (p.267) • Page technique (p.protection au primaire des transformateurs) • Page technique (p.protection au secondaire des transformateurs) • Fiche • Fiche • Prt219022_gt_transfosbt-bt • Fiche
	Ean13	3414970544995
	Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000142838	

Images du produit



