



ODELEC-NOLLET

# ALIM DEC BI200-500V 24VDC 240W

Électricité > Industrie > Relais - Transformateur - Alimentation > ALIM DEC BI200-500V  
24VDC 240W

<https://odelec-nollet.fr/legrand-alimentation-stabilisee-a-decoupage-mono-bi-120-480-w-sortie-24-v-240-w-100484039.html>

## Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG146664

Alimentation courant continu à découpage (électronique) dont la tension de sortie est indépendante des fluctuations de la tension d'entrée

## Description

Alimentation courant continu à découpage (électronique) dont la tension de sortie est indépendante des fluctuations de la tension d'entrée

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3414970543530
Référence fabricant	146664
	1ere tension de sortie 24 - 24 V
	Courant de sortie max. 1 10 A
	Valeur nominale de la tension de sortie 1 24 V
	Valeur nominale du courant de sortie 1 10 A
	Tension d'alimentation assignée à CA 50Hz 200 - 500 V
	Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 200 - 500 V
	Tension d'alimentation assignée CC 254 - 780 V
	Puissance dissipée 240 W
	Montage possible sur barres profilées Oui
	Largeur de montage 63 mm
	Largeur 63 mm
	Hauteur 125 mm
	Profondeur 113 mm
	Adapté aux fonctions de sécurité Oui
	Temperature d'utilisation /d'installation 30 - 50 °C
	Fréquence d'alimentation 50 - 60 Hz
	Sens de l'alimentation électrique Par le bas
	Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
	Capacité des bornes 4 - 4 mm²
	largeur (mm) 63
	largeur d'encastrement (mm) 63
	montage possible sur barres profilées OUI
	finition du raccordement électrique borne à vis
	montage direct possible OUI
	type de tension d'alimentation AC/DC
Caractéristiques produit	adapté aux fonctions de sécurité OUI
	stabilisé OUI
	profondeur (mm) 113
	protégé contre les courts-circuits OUI
	1ere tension de sortie (V) 24
	tension de sortie ajustable OUI
	valeur nominale du courant de sortie 1 (A) 10
	tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz (V) 500
	puissance dissipée (W) 240
	hauteur (mm) 125
	tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz (V) 500
	tension d'alimentation assignée CC (V) 780
	valeur nominale de la tension de sortie 1 (V) 24
	courant de sortie max. 1 (A) 10
	tension de sortie réglée OUI
	Hauteur (mm) 310
	Largeur (mm) 1200
	Profondeur (mm) 1000
	Poids (g) 72890
	Volume (dm3) 372
	EAN 3414970634931
	<b>Document(s)</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Page technique (p.259)</li><li>• Page commerciale (p.249)</li><li>• Page technique (p.251)</li><li>• Page technique (p.254)</li><li>• Page technique (p.255)</li><li>• Fiche</li><li>• Notice</li><li>• Page commerciale (p.249)</li><li>• Page technique (p.251)</li><li>• Page technique (p.254)</li><li>• Page technique (p.255)</li></ul>
Ean13	3414970543530
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000146664

## Images du produit

---

