



ODELEC-NOLLET

PARAFOUDRE T2 40KA 1P+N NG

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Automatisation de tableau > Commande modulaire - Accessoire > PARAFOUDRE T2 40KA 1P+N NG

<https://odelec-nollet.fr/legrand-parafoudre-basse-tension-typet2-imax-40ka-pole-1p-n-320v-2-modules-100498448.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG412244

Parafoudre recommandé pour protection du tableau divisionnaire ou logement alimenté en 230V~ ou 400V~ Type 2 (T2), pouvant être installé en amont du différentiel principal

Description

Parafoudre recommandé pour protection du tableau divisionnaire ou logement alimenté en 230V~ ou 400V~ Type 2 (T2), pouvant être installé en amont du différentiel principal

Description

Caractéristiques générales

Parafoudres Type 2 (T2)

- Les parafoudres 1P+N et 3P+N sont à technologie éclateur sur la branche neutre-terre, ce qui se traduit par l'absence de fuite de courant vers la terre : pas de déclenchements intempestifs des protections différentielles
- Ces parafoudres peuvent être installés en amont du différentiel principal
- Parafoudres avec cassettes débrochantes et indicateurs d'état pour les branches phase-neutre des xP+N et pour toutes les branches des xP :
 - Vert : parafoudre en fonction
 - Orange : cassettes à remplacer
- Conformés aux normes EN/IEC 61643-11

Caractéristiques

Parafoudres sans protection de court-circuit T2 - I_{max} 40 kA

- Up 1,7 kV, Uc 320 V~
- Caractéristique Type 2 : I_n 20 kA, I_{max} 40 kA
- Régimes de neutre : TT, TNC, TNS
- Protection contre les fins de vie en court-circuit à associer : DX³ 25 A courbe C

- Nombre de pôles : 1P+N
- Report d'état CA + SD : Non
- Nombre de modules : 2

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414970517708	
Référence fabricant	412244	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	0.37 dm3
	Poids	195.00 g
	Caractéristique Type 2	In 20 kA, I _{max} 40 kA
	Régimes de neutre	TT, TNC, TNS
	Nombre de pôles	1P+N
	Nombre module	2
	mode de pose	profilé chapeau 35 mm
	nombre de conducteurs (sans mise à la terre)	2
	taille	2 TE
	tension continue la plus élevée CA (V)	320
	courant de décharge nominal (8/20) (kA)	20
	tension nominale CA (V)	230
	classe d'essai type 2	OUI
	niveau de protection L-N (kV)	1.7
	signalisation au niveau de l'appareil	optique
	indice de protection (IP)	IP20
	niveau de protection N-PE (kV)	1.5
	section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) (mm²)	35
	section de conducteur flexible max. (fil fin) (mm²)	25
	forme de réseau TT	OUI
	Protection contre les fins de vie en court-circuit à associer	DX³ 25 A courbe C
	Orange	cassettes à remplacer
	Categorie produit	parafoudre
	Accessoire / consommable	Oui
Vert	parafoudre en fonction	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.502) • Page technique (p.504) • Tableau de choix (p.choisir son parafoudre et sa protection associée) • Page commerciale (p.510) • Page technique (p.caractéristiques et installation) • Page technique (p.512) • Page technique (p.513) • Guide métier parafoudres • Fiche • Notice 	
Ean13	3414970517708	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000412244	

Images du produit

