



ODELEC-NOLLET

# DPX3 1600-S2MESURE4P 800A70KA

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel et petit tertiaire > Disjoncteur 800a a 3200a > DPX3 1600-S2MESURE4P 800A70KA

<https://odelec-nollet.fr/legrand-disjoncteur-electronique-s2-unite-de-mesure-dpx-1600-icu-70ka-400v-4p-800a-100484152.html>

## Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEG422378

DPX<sup>3</sup>, disjoncteur de puissance "boîtier moulé", une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

## Description

DPX<sup>3</sup>, disjoncteur de puissance "boîtier moulé", une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414970381446	
Référence fabricant	422378	
Caractéristiques produit	Courant permanent nominal Iu	800 A
	Tension assignée	220 - 690 V
	Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400V, 50Hz	70 kA
	Réglage de courant du déclencheur de surcharge	320 - 800 A
	Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée	480 - 8000 A
	Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé	15000 - 15000 A
	Nombre de contacts auxiliaires à ouverture	3
	Nombre de contacts auxiliaires à deux directions	3
	Avec déclencheur à sous-tension intégré	Oui
	Nombre de pôles	4
	Classe de protection (IP)	IP30
	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
	Code CEI (Pack1)	CR1616
	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	U6178A
	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
	Composition de l'élément (Pack1)	Lithium (pile ou accus)
	Nombre de Pack 1	2
	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	1.1 g
	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
	nombre de contacts auxiliaires à ouverture	3
	courant permanent nominal (Iu) (A)	800
	nombre de pôles	4
	réglage de courant du déclencheur de surcharge (A)	800
	nombre de contacts auxiliaires à deux directions	3
	tension assignée (Ue) (V)	690
	indice de protection (IP)	IP30
	position du raccordement de circuit principal	avant
	type de raccordement du circuit principal	borne à vis
	finition de l'élément d'actionnement	manette / levier
	relais de signalisation de déclenchement disponible	OUI
	courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz (kA)	70
	plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée (A)	8000
	plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé (A)	15000
commande motorisée en option	OUI	
type de construction de l'appareil	technique d'encastrement fixe pour appareil encastré	
appareil complet avec unité de protection	OUI	
Categorie produit	disjoncteur	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Page technique (p.374)</li> <li>• Page technique (p.dimensions)</li> <li>• Gestion de l'énergie dans un tableau électrique</li> <li>• La coordination entre les dispositifs de protection</li> <li>• Tableau de choix (p.mesure et supervision dans le tableau électrique)</li> <li>• Tableau de choix (p.caractéristiques techniques)</li> <li>• Page commerciale (p.380)</li> <li>• Page technique (p.dimensions)</li> <li>• Page technique (p.400)</li> <li>• La coordination entre les dispositifs de protection</li> <li>• Découvrir le cahier d'atelier des dpx3 630 et 1600</li> <li>• Fiche</li> <li>• Notice</li> <li>• Notice</li> <li>• Notice</li> <li>• Notice</li> <li>• Tableau de choix (p.mesure et supervision dans le tableau électrique)</li> <li>• Tableau de choix (p.caractéristiques techniques)</li> <li>• Page commerciale (p.380)</li> <li>• Page technique (p.dimensions)</li> <li>• Page technique (p.400)</li> <li>• Gestion de l'énergie dans un tableau électrique</li> <li>• La coordination entre les dispositifs de protection</li> <li>• Cahier d'atelier dpx3 630 et 1600</li> </ul>	
Ean13	3414970381446	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odlec-Nollet	000422378	

## Images du produit

---

