



ODELEC-NOLLET

STD 65 C

Électricité > Éclairage > Éclairage de sécurité > Baes > STD 65 C

<https://odelec-nollet.fr/luminox-bloc-std-incandescent-np-45-lm-ip42-ik07-100658930.html>

Description courte

Marque : LUMINOX - EATON

Fabricant : LUMINOX - EATON

Référence : LUM10102

Bloc STD - Incandescent - NP - 45 lm - IP42/IK07



Description

Bloc STD - Incandescent - NP - 45 lm - IP42/IK07

Description

De dimensions réduites, il s'intègre facilement dans tout type de bâtiment (tertiaire ou industriel).

Les points forts

- Faible encombrement- Permet de réutiliser sans décabler la patère de la plupart des blocs LUMINOX anciennes générations (nous consulter) - Montage plafond avec kit d'éclairage par la tranche- Montage rasant avec cadre d'encastrement- Pas d'éco-contribution pour les sources lumineuses

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LUMINOX - EATON
Ean13	3660191101022
Référence fabricant	LUM10102

Caractéristiques produit

Boîtier	AA
Type	NP
Flux en Lms	45
IP	42
IK	07
Lampe témoin	1 Led verte
Lampes de secours	2* 6 V - 0,45 A
Batterie Ni-Cd	5* 1,7 Ah
Conso	17 mA
N° de certif.	T00 002
Poids en kg	1,1
mode de pose	en saillie et encastré
fonction	éclairage d'évacuation
type de pictogramme	autocollant
visibilité du pictogramme	uniquement d'un côté
type de commutation	non permanent
télécommandable	oui
alimentation de secours	autonome (batterie individuelle)
Type batterie	NiCd
source lumineuse	lampe à incandescence
source lumineuse fournie	oui
nombre de lampes/modules	2
nombre de têtes de luminaire	2
matériau du boîtier/corps	plastique
couleur du boîtier/corps	blanc
matériau de la verrine	plastique transparent
indice de protection (IP)	IP42
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
classe de protection	II

flux lumineux utile (lm)	45
distance de visibilité du pictogramme (m)	15
largeur (mm)	80
hauteur/profondeur (mm)	74
longueur (mm)	239
largeur d'encastrement (mm)	80
hauteur/profondeur d'encastrement (mm)	74
longueur d'encastrement (mm)	239
Hauteur (mm)	1200
Largeur (mm)	800
Profondeur (mm)	1000
Poids (g)	410736
Volume (cm3)	960000

Document(s)

- [Fiche produit](#)
- [Cmc](#)
- [Notice](#)
- [Pep](#)
- [Notice](#)
- [Cmc](#)

Ean13	3660191101022
Fournisseur	LUMINOX - EATON
Référence Odelec-Nollet	101000091

Images du produit



