



ODELEC-NOLLET

STD 65 CES

Électricité > Éclairage > Éclairage de sécurité > Baes > STD 65 CES

<https://odelec-nollet.fr/luminox-bloc-etanche-std-incandescent-np-45-lm-ip66-ik10-100658673.html>

Description courte

Marque : LUMINOX - EATON

Fabricant : LUMINOX - EATON

Référence : LUM10106

Bloc Etanche STD - Incandescent - NP - 45 lm - IP66/IK10



Description

Bloc Etanche STD - Incandescent - NP - 45 lm - IP66/IK10

Description

Boîtier étanche le plus compact du marché. Son faible encombrement et sa forte résistance aux chocs (IK 10) en font une solution adaptée pour les applications industrielles et les parkings. Son capot clipsé permet un accès rapide aux lampes et à la batterie.

Les points forts

- IP 66 IK 10- Faible encombrement- Livré avec presse-étoupe (PG 13) - Pas d'éco-contribution pour les sources lumineuses- Accès rapide aux lampes et à la batterie grâce au capot clipsé

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LUMINOX - EATON
Ean13	3660191101060
Référence fabricant	LUM10106

Boîtier	AB
Type	NP
Flux en Lms	45
IP	66
IK	10
Lampe témoin	1 Led verte
Lampes de secours	2* 6 V - 0,45 A
Batterie Ni-Cd	5* 1,7 Ah
Conso	17 mA
N° de certif.	T01001
Poids en kg	1,1
mode de pose	en saillie et encastré
fonction	éclairage d'évacuation
type de pictogramme	autocollant
visibilité du pictogramme	uniquement d'un côté
pictogramme inclus	oui
type de commutation	non permanent
télécommandable	oui
alimentation de secours	autonome (batterie individuelle)
Type batterie	NiCd
source lumineuse	lampe à incandescence
source lumineuse fournie	oui
nombre de lampes/modules	2
nombre de têtes de luminaire	2
matériau du boîtier/corps	plastique
couleur du boîtier/corps	blanc
matériau de la verrine	plastique transparent
indice de protection (IP)	IP66
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07

Caractéristiques produit

classe de protection	II
flux lumineux utile (lm)	45
distance de visibilité du pictogramme (m)	15
largeur (mm)	92
hauteur/profondeur (mm)	80
longueur (mm)	245
largeur d'encastrement (mm)	92
hauteur/profondeur d'encastrement (mm)	80
longueur d'encastrement (mm)	245
QC Carton	15
QCT	PF

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Cmc](#)
- [Notice](#)
- [Pep](#)
- [Notice](#)

Ean13	3660191101060
Fournisseur	LUMINOX - EATON
Référence Odelec-Nollet	101000370

Images du produit



