



ODELEC-NOLLET

DETECT 2FILS SS DEROG NILOE BL

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > DETECT 2FILS SS DEROG NILOE BL

<https://odelec-nollet.fr/legrand-detecteur-de-mouvements-toutes-lampes-2-fils-niloe-sans-neutre-sans-derogation-100498311.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG665122

Détecteur de mouvements compatible toutes lampes câblage 2 fils sans Neutre sans dérogation Niloé, portée 8m sur 120°, livré avec support et enjoliveur blanc - à équiper de plaque de finition



Description

Détecteur de mouvements compatible toutes lampes câblage 2 fils sans Neutre sans dérogation Niloé, portée 8m sur 120°, livré avec support et enjoliveur blanc - à équiper de plaque de finition

Description

Niloé™ - écodétecteurs et écovariateurs

- Mécanisme livré avec enjoliveur et support
- A équiper de plaques
- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
- Fixation à vis et à griffe avec accessoire griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97
- Livrés avec coques de protection de chantier

Caractéristiques

Ecodétecteurs - 230 V~

- Compatibles avec toutes les lampes du marché
- Détection par infrarouge
- Champ de détection 120°
- Portée de détection 8 m

Ecodétecteur 2 fils, sans Neutre, sans dérogation

- Puissance acceptée par types de lampes :
 - LEDs : 3 W à 100 W
 - Fluocompactes : 3 W à 100 W
 - LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 250 VA
 - Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 250 W
- En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique)
- Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle
- Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min
- Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
- Consommation en veille : 0,02 W

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414970566263	
Référence fabricant	665122	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	0.68 dm ³
	Poids	120.00 g
	LEDs	3 W à 100 W
	Fluocompactes	3 W à 100 W
	Halogènes 230 V, incandescent	3 W à 250 W
	Consommation en veille	0,02 W
	régulation de la lumière	OUI
	longueur de portée max. (m)	8
	largeur de portée max. (m)	6
	angle de détection horizontal (°)	60
	hauteur (mm)	76
	surveillance de cage d'escalier	OUI
	Couleur	blanc
	largeur (mm)	76
	commutateur de pontage	OUI
	durée de marche min. (s)	10
	tension nominale (V)	230
	type de raccordement	borne à vis
	température (°C)	35
	mode de pose	encastré
	qualité du matériau	thermoplastique
	profondeur (mm)	52
	courant de démarrage max. (A)	1.8
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
	hauteur de montage optimale (m)	1.2
	durée de marche max. (min)	10
	traitement de la surface	non traité
	Puissance de coupure max. (W)	250
	profondeur d'encastrement (mm)	34
	fréquence (Hz)	60
	modèle	détecteur de mouvement
	numéro RAL (équivalent)	9003
	champ de détection de diamètre au sol (m)	8
	arrêt forcé	OUI
	luminosité de déclenchement ajustable	OUI
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	40
	indice de protection (IP)	IP40
	avec voyant	OUI
	type de capteur	infrarouge
	luminosité de déclenchement (lx)	1275
	finition de la surface	brillant
	type de tension	AC
	Matiere	plastique
	adapté à un montage en applique	OUI
	courant de veille (mA)	1.8
Hauteur (mm)	430	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	48600	
Volume (dm ³)	516	
EAN	3414970577269	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.716)• Fiche• Notice• Page technique (p.tableau de charges)	
Ean13	3414970566263	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000665122	
Couleur	Blanc	



