



ODELEC-NOLLET

P3-CONDUIT MET/PLAST DA D12 GR

Électricité > Conduit - Cheminement - Gaine > Conduit - gaine - Tube > Conduit flexible > P3-CONDUIT MET/PLAST DA D12 GR

<https://odelec-nollet.fr/legrand-conduit-metallo-plastique-p3-double-agrafage-o-interieur-12mm-100493628.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG666151

Conduit flexible métallo-plastique P3 à double agrafage pour filetage ISO et PG Ø intérieur 12mm



Description

Conduit flexible métallo-plastique P3 à double agrafage pour filetage ISO et PG Ø intérieur 12mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414970325341	
Référence fabricant	666151	
Caractéristiques produit	Diamètre	12 mm
	Diamètre externe	18 mm
	Diamètre intérieur	12 mm
	Traitement de surface	galvanisé
	Résistance à la compression	1250 N
	Température d'utilisation	25 - 105 °C
	Classe de protection (IP)	IP65
	Rayon de courbure, statique	120 mm
	Profondeur/longueur hors tout	50 m
	accélérateur de flammes	OUI
	traitement de la surface	étamé
	Couleur	gris
	caractéristiques électriques	avec propriétés de conductibilité
	diamètre intérieur (mm)	12
	Matiere	acier
	diamètre nominal (mm)	12
	avec homologation selon UL	OUI
	température d'utilisation (°C)	105
	diamètre externe (mm)	18
	rayon de courbure, statique (mm)	120
	résistance à la compression (N)	1250
	joint	sans joint
	matériau de la gaine 1ere	sans gaine
	indice de protection (IP)	IP65
	tenue à la flexion	flexible
	Hauteur (mm)	870
	Largeur (mm)	1200
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	459240	
Volume (dm3)	1044	
EAN	3414970691781	
Document(s)		
<ul style="list-style-type: none">• Page technique (p.153)• Page technique (p.caractéristiques techniques)• Tableau de choix (p.146)• Page technique (p.149)• Fiche• Page technique (p.caractéristiques techniques)• Page technique (p.149)• Tableau de choix (p.146)		
Ean13	3414970325341	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000666151	
Couleur	Gris	



