



ODELEC-NOLLET

PERCEPERCU SANS FIL

OUTILLAGE & FIXATION > ELECTRO PORTATIF > PERÇEUSE > PERCEPERCU SANS FIL

<https://odelec-nollet.fr/metabo-perpercu18-sans-fil-sb-18-l-100707403.html>

Description courte



Marque : METABO

Fabricant : METABO

Référence : MET602317500

Perpercu18 SANS FIL SB 18 L 2 x 2,0 Ah Li-Power, SC 30, coffret

Description

Perpercu18 SANS FIL SB 18 L 2 x 2,0 Ah Li-Power, SC 30, coffret

Description

- Perceuse à percussion sans fil compacte, puissante et courte
- Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie

Avantages

- Perceuse à percussion sans fil compacte, puissante et courte
- Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail

Inclus

- Mandrins à serrage rapide
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts
- 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah)
- Chargeur SC 30
- Coffret en plastique

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Type produit | perceuse visseuse percussion | |
| Tension (v) | 18 | |
| Alimentation | Batterie | |
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Taxe DEEE | 0.42 | |
| Marque | METABO | |
| Ean13 | 4007430327437 | |
| Référence fabricant | 602317500 | |
| Caractéristiques produit | Type batterie | Li-Ion |
| | tension batterie | 18 V |
| | Capacité de la batterie | 2 x 2 Ah |
| | Couple de rotation max. tendre | 25 Nm |
| | Couple de rotation max. dur | 50 Nm |
| | Couple de rotation réglable | 1.5 - 6 Nm |
| | Ø de perçage dans la maçonnerie | 10 mm |
| | Ø de perçage dans l'acier | 10 mm |
| | Ø de perçage dans le bois tendre | 20 mm |
| | Vitesse de rotation à vide | 450 / 1800 /min |
| | Cadence de frappe max. | 27000 /min |
| | Ouverture de mandrin | 1.5 - 13 mm |
| | Poids (avec batterie) | 1.6 kg |
| | Perçage du métal | 2.8 m/s² |
| | Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
| | Perçage à percussion dans le béton | 21.5 m/s² |
| | niveau sonore | 89 dB(A) |
| | Niveau de puissance acoustique (LWA) | 100 dB(A) |
| | Categorie produit | perceuse |
| | Capacité batterie | 2,0 ah |
| | Conditionnement | coffret |
| | Connection | sans fil |
| | Contenance | 18 l |
| Type | percussion | |
| Longueur | 2 | |
| QC Boite | 1 | |
| QCT | BX | |
| | Document(s) | |
| | • Fiche | |
| | • Fiche | |
| | • Fiche | |
| Ean13 | 4007430327437 | |
| Fournisseur | METABO | |
| Référence Odelec-Nollet | 143005031 | |



