



ODELEC-NOLLET

PONCEUSE A BRAS FILAIRE

OUTILLAGE & FIXATION > ELECTRO PORTATIF > ÉLECTRO PORTATIF DIVERS > PONCEUSE A BRAS FILAIRE

<https://odelec-nollet.fr/metabo-ponceuse-a-bras-filaire-lsv-5-225-100708390.html>

Description courte

Marque : METABO

Fabricant : METABO

Référence : MET690885000

Ponceuse à bras FILAIRE LSV 5-225 Sac + aspirateur ASR 35 L ACP + 25 abrasifs



Description

Ponceuse à bras FILAIRE LSV 5-225 Sac + aspirateur ASR 35 L ACP + 25 abrasifs

Description

- La solution système pour poncer des surfaces enduites (murs, plafonds) avec aspiration efficace
- Ponceuse à bras LSV 5-225 : équilibre optimal durant le travail car le centre de gravité de la machine ne se situe pas dans la tête. Machine très légère pour un travail économisant les forces en fonctionnement continu. Aspiration efficace à travers le carter sans tuyau - pour une flexibilité maximale de la tête de ponçage
- Aspirateur tous usages ASR 35 L ACP : aspirateur eau et poussières avec certification professionnelle. Convient particulièrement à l'aspiration de poussières de béton et de pierre. AutoCleanPlus : gain de temps et d'argent grâce au nettoyage automatique du filtre MPulse en utilisation continue. Protection de l'utilisateur : certifié EU pour la classe de poussière L
- La solution système pour poncer des surfaces enduites (murs, plafonds) avec aspiration efficace
- Ponceuse à bras LSV 5-225 : équilibre optimal durant le travail car le centre de gravité de la machine ne se situe pas dans la tête. Machine très légère pour un travail économisant les forces en fonctionnement continu. Aspiration efficace à travers le carter sans tuyau - pour une flexibilité maximale de la tête de ponçage
- Aspirateur tous usages ASR 35 L ACP : aspirateur eau et poussières avec certification professionnelle. Convient particulièrement à

l'aspiration de poussières de béton et de pierre. AutoCleanPlus : gain de temps et d'argent grâce au nettoyage automatique du filtre MPulse en utilisation continue. Protection de l'utilisateur : certifié EU pour la classe de poussière L

Caractéristiques

- Débit d'air max. : 4380 l/min
- Dépression : 248 hPa (mbar)
- Surface du filtre : 8600 cm²
- Puissance absorbée max. : 1400 W
- Volume du réservoir : 35 l
- Ø du flexible d'aspiration : 35 mm
- Longueur du flexible : 3.2 m
- Poids : 16 kg
- Longueur de câble : 4 m
- Diamètre du disque de ponçage : 225 mm
- Vitesse de rotation à vide : 1000 - 1650 /min
- Puissance absorbée nominale : 500 W
- Puissance utile : 270 W
- Longueur possible de la machine : 1.6 m
- Poids sans câble : 3.8 kg
- Poncer des surfaces : 2.5 m/s²
- Incertitude de mesure K : 3 dB(A)
- niveau sonore : 76 dB(A)
- Niveau de puissance acoustique (LwA) : 87 dB(A)

Inclus

- Ponceuse à bras LSV 5-225 : plateau abrasif (très souple), 25 feuilles abrasives auto-agrippantes avec perforation multiple (P120), bride de raccord, clé mâle à six pans, mallette souple. Aspirateur tous usages ASR 35 L ACP avec flexible d'aspiration (Ø 35 mm / 3,2 m), pièce intermédiaire de poignée, 2 tubes d'aspiration en plastique, 2 cassettes de filtres en polyester (classe M), sac filtrant PE, buse pour joints, buse pour sols (largeur 370 mm)

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---|
| Type produit | Ponceuse girafe surfaceuse | |
| Alimentation | filaire | |
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Taxe DEEE | 1.25 | |
| Marque | METABO | |
| Ean13 | 4007430282682 | |
| Référence fabricant | 690885000 | |
| Caractéristiques produit | DEEE | 1,25 EUR |
| | 225 | plateau abrasif (très souple), 25 feuilles abrasives auto |
| | Niveau de puissance acoustique (LwA) | 87 dB(A) |
| | Longueur possible de la machine | 1. 6 m |
| | Diamètre du disque de ponçage | 225 mm |
| | Puissance absorbée nominale | 500 W |
| | Ø du flexible d'aspiration | 35 mm |
| | Vitesse de rotation à vide | 1000 |
| | Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
| | Puissance absorbée max. | 1400 W |
| | Poncer des surfaces | 2. 5 ms ² |
| | Categorie produit | aspirateur |
| | Longueur du flexible | 3. 2 m |
| | Débit d'air max. | 4380 l/min |
| | Surface du filtre | 8600 cm ² |
| | Dépression | 248 hPa (mbar) |
| | Volume du réservoir | 35 l |
| | Poids sans câble | 3. 8 kg |
| | niveau sonore | 76 dB(A) |
| | Longueur de câble | 4 m |
| | Puissance | 270 W |
| | Conditionnement | sac |
| | Connection | filaire |
| Contenance | 35 l | |
| Diamètre | 35 mm | |
| Poids | 16 kg | |
| | Document(s) | |
| | • 602057000.pdf | |
| | • 600103000.pdf | |
| Ean13 | 4007430282682 | |
| Fournisseur | METABO | |
| Référence Odelec-Nollet | 143000647 | |

Images du produit



LSV 5-225 6.00103



