



ODELEC-NOLLET

DOWNLIGHT LED 25W/3000K 230V I

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Downlight - Dalle > DOWNLIGHT LED 25W/3000K 230V I

<https://odelec-nollet.fr/ledvance-osram-dl-led-25w-3000k-100717894.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR000063

LEDVANCE Downlight LED - Corps Aluminium - Blanc - 25W - 2220lm - 100° - 3000K - 50000h - Classe II - 220x67mmmm - Découpe 200mm - Alimentation externe fournie - Garantie 5 ans



Description

LEDVANCE Downlight LED - Corps Aluminium - Blanc - 25W - 2220lm - 100° - 3000K - 50000h - Classe II - 220x67mmmm - Découpe 200mm - Alimentation externe fournie - Garantie 5 ans

Description

Avantages produits

- Efficacité lumineuse élevée
- Remplacement direct des downlights avec lampe fluorescente compacte
- Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
- Lumière très homogène
- Design fonctionnel
- Installation facile avec connexion rapide
- Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI)

Domaines d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
- Éclairage général

- Zones publiques
- Escaliers
- Couloirs
- Foyers
- Commerces

- Diamètre de la découpe de plafond requise : 150 mm ou 200 mm (selon la version)
- Type de protection : IP20

Références/Liens

Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

Avantages

- Efficacité lumineuse élevée
- Remplacement direct des downlights avec lampe fluorescente compacte
- Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
- Lumière très homogène
- Design fonctionnel
- Installation facile avec connexion rapide
- Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4058075000063	
Référence fabricant	4058075000063	
Caractéristiques produit	Puissance	25,00 W
	Mode d'opération	Electronic control gear (ECG)
	Tension	220...240 V
	Facteur de puissance λ	>0,90
	Fréquence du réseau	50/60 Hz
	Temp. de couleur	3000 K
	Flux lumineux	2220 lm
	Efficacité lumineuse	90 lm/W
	Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcM
	Teinte de couleur (désignation)	Warm White
	Ra Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle de rayonnement	100 °
	Diamètre	220,0 mm
	Hauteur	67,0 mm
	Poids du produit	1075,00 g
	Diamètre d'encastrement	200 mm
	Matériau de corps	Aluminium
	Couleur	White
	Matériau de fermeture	Polymethylmethacrylate (PMMA)
	Plage de température ambiante	20...45 °C
	Durée de vie L70 @ 25 °C	50000 h
	Durée de vie L80 @ 25 °C	40000 h
	Durée de vie L90 @ 25 °C	20000 h
	Nombre de cycles de commutation	100000
	Montage	Recessed
	Emplacement montage	Ceiling
	Recommended control gear	OTI DALI 25/220...240/700 LT2 (EAN: 4052899919457)
	Recommended cable clamp	Style B (EAN: 4052899077881)
	Type de connexion	Terminal, 2-pin
	Module LED remplaçable	Non remplaçable
	Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK02
	Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG 0
	Classe de protection	II
	Type de protection	IP20
	Normes	CE/CB/TUV SÜD/EAC/RoHS
	Code du produit	Unité de conditionnement Pièce / unité
	4058075000063	7464966
	4058075000070	V58
	EAN	N° SEG
	Domaines d'application	Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
DOWNLIGHT LED 200 25 W 3000 K WT Avantages produits	Efficacité lumineuse élevée	
Diamètre de la découpe de plafond requise	150 mm ou 200 mm (selon la version)	
Categorie produit	alimentation	
Indice de protection	20 I	
Dimensions	220x67mmmm	
Matiere	aluminium	
Température	3000k	
Alimentation	230v	
Mesure	200 mm	
Document(s) * Fiche technique de la gamme		
Ean13	4058075000063	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006026303	

Images du produit

