



ODELEC-NOLLET

# PROJECTEUR LED 20W/3000K BLANC

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Projecteur - Accessoire > PROJECTEUR LED 20W/3000K BLANC

<https://odelec-nollet.fr/ledvance-osram-projecteur-led-20w-3000k-blanc-100721187.html>

## Description courte



Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR001084

LEDVANCE Projecteur LED - 20W - 2000lm - 100lm/W - 100° - 3000K - 50000h - Classe I - Corps en PolyCarbonate et diffuseur en verre (IP65/IK07) - 155 × 167 × 44mm - solution précâblée (1m) - ULOR 0% - Garantie 3 ans

## Description

LEDVANCE Projecteur LED - 20W - 2000lm - 100lm/W - 100° - 3000K - 50000h - Classe I - Corps en PolyCarbonate et diffuseur en verre (IP65/IK07) - 155 × 167 × 44mm - solution précâblée (1m) - ULOR 0% - Garantie 3 ans

## Description

### Avantages produits

- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
- Lumière très homogène

### Domaines d'application

- Remplace les projecteurs halogènes
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Zones publiques
- Façades de bâtiments
- Zones de construction

- Efficacité du luminaire : jusqu'à 100 lm / W
- Angle de faisceau : 100°
- Type de protection : IP65

## Avantages

- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
- Lumière très homogène

# Informations complémentaires

|                                               |                                            |                               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Quantité d'unité Prix                         | 0.000000                                   |                               |
| Taxe DEEE                                     | 0.17                                       |                               |
| Marque                                        | LEDVANCE                                   |                               |
| Ean13                                         | 4058075001084                              |                               |
| Référence fabricant                           | 4058075001084                              |                               |
| Caractéristiques produit                      | Puissance                                  | 20,00 W                       |
|                                               | Mode d'opération                           | Electronic control gear (ECG) |
|                                               | Tension                                    | 220...240 V                   |
|                                               | Facteur de puissance λ                     | >0,90                         |
|                                               | Fréquence du réseau                        | 50/60 Hz                      |
|                                               | Temp. de couleur                           | 3000 K                        |
|                                               | Flux lumineux                              | 2000 lm                       |
|                                               | Efficacité lumineuse                       | 100 lm/W                      |
|                                               | Ecart-type de correspondance de couleur    | ≤5 sdc                        |
|                                               | Teinte de couleur (désignation)            | Warm White                    |
|                                               | Ra Indice de rendu des couleurs            | >80                           |
|                                               | Angle de rayonnement                       | 100 °                         |
|                                               | Longueur                                   | 155,0 mm                      |
|                                               | Largeur                                    | 167,0 mm                      |
|                                               | Hauteur                                    | 44,0 mm                       |
|                                               | Poids du produit                           | 640,00 g                      |
|                                               | Longueur de câble                          | 1000 mm                       |
|                                               | Matériau de corps                          | Polycarbonate (PC)            |
|                                               | Couleur                                    | White                         |
|                                               | Plage de température ambiante              | 20...50 °C                    |
|                                               | Durée de vie L70 @ 25 °C                   | 50000 h                       |
|                                               | Durée de vie L80 @ 25 °C                   | 30000 h                       |
|                                               | Durée de vie L90 @ 25 °C                   | 15000 h                       |
|                                               | Nombre de cycles de commutation            | 30000                         |
|                                               | Montage                                    | Surface                       |
|                                               | Emplacement montage                        | Wall / Floor                  |
|                                               | Type de connexion                          | Cable, 3-pole                 |
|                                               | Module LED remplaçable                     | Non remplaçable               |
|                                               | Indice de protec. IK (résist. aux chocs)   | IK07                          |
|                                               | Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG 0                          |
|                                               | Classe de protection                       | I                             |
|                                               | Type de protection                         | IP65                          |
|                                               | Normes                                     | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS        |
| Code du produit                               | Unité de conditionnement Pièce / unité     |                               |
| 4058075001084                                 | 7763249                                    |                               |
| 4058075001091                                 | VS28                                       |                               |
| EAN                                           | N° SEG                                     |                               |
| DEEE                                          | 0,17 EUR                                   |                               |
| Domaines d'application                        | Remplace les projecteurs halogènes         |                               |
| Efficacité du luminaire                       | jusqu'à 100 lm W                           |                               |
| Catégorie produit                             | projecteur                                 |                               |
| Indice de protection                          | 65                                         |                               |
| Angle de faisceau                             | 100°                                       |                               |
| Matériau                                      | polycarbonate                              |                               |
| Température                                   | 3000k                                      |                               |
| Mesure                                        | 44 mm                                      |                               |
| <b>Document(s)</b>                            |                                            |                               |
| • <a href="#">Fiche technique de la gamme</a> |                                            |                               |
| Ean13                                         | 4058075001084                              |                               |
| Fournisseur                                   | LEDVANCE                                   |                               |
| Référence Odelec-Nollet                       | 006026353                                  |                               |
| Couleur                                       | Blanc                                      |                               |

# Images du produit

