



ODELEC-NOLLET

OSR DULUX S 7W 840 G23

Électricité > Éclairage > Source > Lampe fluocompacte > OSR DULUX S 7W 840 G23

<https://odelec-nollet.fr/osram-dulux-s-7w-840-g23-bc-osram-lampe-fluorescente-compacte-100721110.html>


Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR010571

LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX S 2 PIN - Starter intégré - 7W - 400lm 4000K 10000h - IRC80 - ø34 x 137mm - Pour alimentation conventionnelle - Classe Energie G - Culot G23



Description

LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX S 2 PIN - Starter intégré - 7W - 400lm 4000K 10000h - IRC80 - ø34 x 137mm - Pour alimentation conventionnelle - Classe Energie G - Culot G23

Avantages

- Extrêmement économique
- Bonne qualité de la lumière
- Extra-plat
- Longue durée de service
- Entretien amélioré

Caractéristiques

Données électriques

Puissance nominale 7,10 W

Puissance nominale 7,00 W

Données photométriques

Flux lumineux nominale 400 lm

Flux lumineux à 25 °C 400 lm

Flux lumineux 402 lm

Température de couleur 4000 K

Ra Indice de rendu des couleurs ≥ 80

Maintien flux lumineux à 2 000 h 0,85

Maintien flux lumineux à 4 000 h 0,80

Maintien flux lumineux à 6 000 h 0,77

Maintien flux lumineux à 8 000 h 0,75

Teinte de couleur (désignation) LUMILUX Blanc froid

Temp. de couleur 4000 K

Flux lumineux 400 lm

Ra Indice de rendu des couleurs ≥ 80

Dimensions & poids

Longueur totale 135,0 mm

Longueur 137,0 mm

Longueur selon norme CEI 115 mm

Longueur du culot hors pins 114,00 mm

Forme de l'ébauche T12

Diamètre maximum 12,0 mm

Durée de vie

Durée de vie nominale 10000 h

Durée de vie 10000 h

Durée de vie 6500 h

Taux de survivance à 2 000 h 0,99

Taux de survivance à 4 000 h	0,99
Taux de survivance à 6 000 h	0,95
Taux de survivance à 8 000 h	0,81
Fréquence 50 Hz/HF	50 Hz
Durée de vie	10000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G23
Teneur en mercure	1,3 mg
Sans mercure	Non pertinent

Certificats & Normes

Consommation d'énergie	10 kWh/1000h
Classe d'énergie efficace	B

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe FSD-7/840-I-G23

Mode d'emplois

- Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration
- Bureaux, bâtiments publics
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Hôtels, restaurants

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000		
Taxe DEEE	0.20		
Marque	LEDVANCE		
Ean13	4050300010571		
Référence fabricant	4050300010571		
Caractéristiques produit	Unité de conditionnement Pièce / unité	FS1	
	Dimensions (h x l x L)	139mm x 23mm x 36mm	
	Poids approximatif	31,00g	
	Volume	0.12dm ³	
	puissance de la source lumineuse (W)	7	
	flux lumineux de la source (lm)	400	
	Culot	G23 (2 broches)	
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89	
	température de couleur (K)	4000	
	diamètre (mm)	12.00	
	couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K	
	Couleur	840	
	longueur totale (mm)	136.50	
	technologie amalgame	OUI	
	classe d'efficacité énergétique	G	
	consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures (kWh)	8.00	
	durée de vie nominale moyenne (h)	10000	
	désignation de la lampe	T 4	
	QC Boite	1	
	QCT	PF	
	QC Carton	10	
	Document(s)		
	<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Notice• Fiche• Notice• Fiche• Notice• Fiche		
Ean13	4050300010571		
Fournisseur	LEDVANCE		
Référence Odelec-Nollet	006000720		

