



ODELEC-NOLLET

DALI MAGIC/220-240V DIM

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique >
DALI MAGIC/220-240V DIM

<https://odelec-nollet.fr/osram-dali-magic-220-240v-dim-osram-interface-de-programmation-usb-100718654.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR039551

Interface de programmation USB vers DALI pour 3DIM, 4DIM, OTi, QTi... À utiliser avec logiciel T4T



Description

Interface de programmation USB vers DALI pour 3DIM, 4DIM, OTi, QTi... À utiliser avec logiciel T4T

Description

Caractéristiques du logiciel d'accompagnement DALI (comprises)

- Configuration intuitive de jusqu'à 64 ballasts électroniques DALI
- Configuration hors ligne / en ligne d'installations DALI
- Fonctionnalité "DALI-Spy" pour l'enregistrement de flux de données en ligne DALI

Domaines d'application

- Configuration des fonctions des alimentations électroniques DALI
- Surveillance des installations DALI
- Convertisseur DALI USB pour Tuner4TRONIC et logiciel DALI Wizard pour Windows PC
- Bouton-poussoir de test de gradation DALI sans avoir besoin de connexion à l'ordinateur
- Alimenté par USB ou par bloc d'alimentation universel inclus
- Alimentation DALI automatique intégrée jusqu'à 64 appareils (jusqu'à 4 en cas d'alimentation par USB)

Technique / Accessoires

- Alimentation universelle (100 ... 240 V_{AC}, 5,9 V_{DC}, 1,15 A, fiche UE)
- Câble USB (mâle A - mâle B), 180 cm
- Fiche bipolaire pour la connexion DALI

Références/Liens

Logiciels compatibles disponibles sur www.ledvance.com/software

Avantages

- Configuration intuitive de jusqu'à 64 ballasts électroniques DALI
- Configuration hors ligne / en ligne d'installations DALI
- Fonctionnalité "DALI-Spy" pour l'enregistrement de flux de données en ligne DALI

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4052899039551	
Référence fabricant	4052899039551	
Caractéristiques produit	Tension	220...240 V
	Fréquence du réseau	50...60 Hz
	Consom. lpe + ballast	7,00 W
	Longueur	120,0 mm
	Largeur	76,0 mm
	Hauteur	28,0 mm
	Poids du produit	370,00 g
	Couleur	Blanc
	Plage de température ambiante	+15...+50 °C
	Gradable	Oui
	Type de protection	IP20
	Code du produit	Unité de conditionnement Pièce / unité
	4052899039551	2612554
	EAN	Nombre STK
	QC Carton	1
	QCT	PF
Document(s)		
• Fiche		
• Fiche		
• Notice		
• Fiche		
• Notice		
• Fiche		
Ean13	4052899039551	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006010624	



