



ODELEC-NOLLET

QT-I DALI 3X14/220-240/24 DIM

Électricité > Éclairage > Source > Tube fluorescent > QT-I DALI 3X14/220-240/24 DIM

<https://odelec-nollet.fr/osram-qt-i-dali-3x14-220-240-24-dim-osram-ballast-electronique-dim-pour-tubes-t5-100719719.html>


Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR069955

QT-I DALI 3X14/220-240/24 DIM OSRAM Pour tubes fluorescents T5
ø16 mm - Ballasts électroniques gradables numériques DALI -
Intègrent la fonction TouchDIM - Reconnaissance de charge 100 000h
360 x 40 x 21mm



Description

QT-I DALI 3X14/220-240/24 DIM OSRAM Pour tubes fluorescents T5 ø16 mm - Ballasts électroniques gradables numériques DALI - Intègrent la fonction TouchDIM - Reconnaissance de charge 100 000h 360 x 40 x 21mm

Avantages

- Garantie System+ disponible
- Intégration facile dans le luminaire grâce à la même dimension que DALI GI ECG
- Fonction Touch DIM pour grader de façon simple et bon marché la plupart des électronique de gestion
- Flux lumineux identique sur courant alternatif ou continu
- Gradation de lampes amalgames sans scintillement ni réduction de la durée de vie
- Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe

Caractéristiques

Données électriques

Tension à l'entrée	198...264 V
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Tension admissible	154...276 V
Fréquence de fonctionnement	40...100 kHz
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B)	12
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B)	19
Consommation en veille	<0,5 W
Courant d'appel	35 A

Données photométriques

Temps d'amorçage 0,6 s

Dimensions & poids

Longueur	360,0 mm
Largeur	40,0 mm
Hauteur	21,0 mm
Entraxe de fixation, longueur	350,0 mm
Poids du produit	386,00 g
Longueur à dénuder, côté primaire	8.0...9.0 mm
Longueur à dénuder, côté secondaire	8.0...9.0 mm
Section du câble au secondaire	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ²
Section du câble au primaire	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ²

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	+10...+50 °C
Humidité relative	5...85 %

Durée de vie

Vie ECG 100000 h

Capacités

Gradateur	DALI / Touch DIM / Touch DIM Sensor
Plage de gradation	1...100 %
Gradable	Oui
Protection contre la surcharge	Oui
protection contre la surchauffe	Baisse de la puissance et couper la température lorsque $T > 75^\circ$
Pour appareil avec classe de protec	I
Lamppujen turvasammutus	EOL T.2

Certificats & Normes

Labels et agréments	VDE / VDE-EMC / EL / EAC / RCM / CCC
Normes	Conformément à EN 61347-2-3/Conformément à EN 60929/Conformément à EN 55015:2006 + A1:2007/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 61547/selon norme IEC 62386-101:Ed1/selon norme IEC 62386-102:Ed1
EEL – Classe énergétique	A1 BAT
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Mode d'emplois

- Pour l'utilisation dans des systèmes d'éclairage de secours selon EN 50172/DIN VDE 0108-100
- Installation dans des systèmes d'éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-3, annexe J
- Industrie
- Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts
- Bâtiments publics
- Salles de sport et usines
- Bandeau lumineux
- Éclairage de commerces
- Convient aux luminaires de classe de protection I

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEDVANCE
Ean13	4008321069955
Référence fabricant	4008321069955
	Unité de conditionnement Pièce / unité UNV1
	Poids approximatif 386,00g
	modèle électronique
	finition multiwatt OUI
	variation DALI OUI
	variation programmable OUI
	pour type de lampe T16 OUI
	pour type de lampe T16-R OUI
	pour type de lampe T38 OUI
	pour type de lampe T-R OUI
	pour type de lampe TC-F OUI
	pour type de lampe TC-L OUI
	puissance de lampe acceptée (3 lampes) (W) 24
Caractéristiques produit	adapté au nombre de sources lumineuses 3
	puissance de lampe acceptée (W) 73
	boîtier boîtier métallique
	indice de protection (IP) IP20
	longueur (mm) 360.00
	largeur (mm) 40.00
	hauteur (mm) 21.00
	QC Unité 1
	QCT PF
	QC Carton 20
	Document(s)
	<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Notice• Fiche• Notice• Fiche
Ean13	4008321069955
Fournisseur	LEDVANCE
Référence Odelec-Nollet	006004639



