



ODELEC-NOLLET

DALI MULTIECO

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique > DALI MULTIECO

<https://odelec-nollet.fr/osram-dali-multieco-100718655.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR371300

DALI MULTIECO OSRAM



Description

Description

Avantages produits

- Conforme aux exigences MINERGIE et à la directive européenne Ecodesign
- Économies d'énergie allant jusqu'à 75 % (par rapport au BC + tube T8, sans cellule)

Domaines d'application

- Possibilité d'installation au plafond ou indépendante via KIT ECO CI
- 1 boîtier de commande de canal DALI
- Pour un contrôle dépendant de la lumière du jour avec fonction de détection de présence
- Consommation d'énergie maximale en mode veille : 0,5 W
- Relais intégré
- 14 modes de fonctionnement par commutateurs DIP pour la commutation en fonction de la lumière du jour ou avec détection de présence
- Jusqu'à 3 contrôleurs synchronisables pour une détection de présence centralisée
- Gradation manuelle et détermination du niveau d'éclairage souhaité via des commutateurs standard

Technique / Accessoires

- Convient à jusqu'à 2 cellules (compatible avec toutes les cellules MULTI 3)
- Convient à jusqu'à 10 ballasts électroniques avec interface de gradation DALI

Avantages

- Conforme aux exigences MINERGIE et à la directive européenne Ecodesign
- Économies d'énergie allant jusqu'à 75 % (par rapport au BC + tube T8, sans cellule)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4008321371300	
Référence fabricant	4008321371300	
Caractéristiques produit	modèle	unité de contrôle
	Tension	100...240 V
	Fréquence du réseau	50...60 Hz
	Consom. lpe + ballast	0,90 W
	Longueur	118,0 mm
	Largeur	30,0 mm
	Hauteur	21,0 mm
	Poids du produit	50,00 g
	Entraxe de fixation, longueur	110,0 mm
	Plage de température ambiante	0...+50 °C
	Gradateur	DALI
	Nombre de sorties de contrôle	1
	Charge maximum	5 A
	Type d'installation	Luminaire encastré/Encastré
	Type de protection	IP20
	Classe de protection	II
	Code du produit	Unité de conditionnement Pièce / unité
	4008321371300	OSRDALIMULTIECO
	4008321371317	VS25
	EAN	Code METEL
Technique Accessoires	Convient à jusqu'à 2 cellules (compatible avec toutes les cellules MULTI 3)	
Domaines d'application	Possibilité d'installation au plafond ou indépendante via KIT ECO CI	
Caractéristiques produit	1 boîtier de commande de canal DALI	
Consommation d'énergie maximale en mode veille	0,5 W	
Document(s)		
Ean13	4008321371300	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006007215	

Images du produit

