



ODELEC-NOLLET

QTP-DL 2X36-40/220-240

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Alimentation pour fluorescent > QTP-DL
2X36-40/220-240

<https://odelec-nollet.fr/osram-qtp-dl-2x36-40-220-240-osram-ballast-electronique-pour-lampes-dulux-l-et-f-100721397.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR117922

QTP-DL 2X36-40/220-240 OSRAM Pour lampes DULUX® L et DULUX®
F - Ballasts électroniques non gradables 50 000h 280 x 40 x 28mm



Description

QTP-DL 2X36-40/220-240 OSRAM Pour lampes DULUX® L et DULUX® F - Ballasts électroniques non gradables 50 000h 280 x 40 x 28mm

Informations complémentaires

| | | |
|--|--|--------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | LEDVANCE | |
| Ean13 | 4008321117922 | |
| Référence fabricant | 4008321117922 | |
| Caractéristiques produit | Unité de conditionnement Pièce / unité | UNV1 |
| | Poids approximatif | 290,00g |
| | largeur (mm) | 40.00 |
| | modèle | électronique |
| | hauteur (mm) | 28.00 |
| | boîtier | boîtier métallique |
| | puissance de lampe acceptée (W) | 40 |
| | longueur (mm) | 280.00 |
| | pour type de lampe TC-L | OUI |
| | pour type de lampe T26 | OUI |
| | Tension nominale (Un) (V) | 240 |
| | indice de protection (IP) | IP20 |
| | pour type de lampe TC-F | OUI |
| | puissance de lampe acceptée (2 lampes) (W) | 40 |
| | finition multiwatt | OUI |
| | pas de variation | OUI |
| | QC Unité | 1 |
| | QC Carton | 20 |
| | QCT | PF |
| | Document(s) | |
| <ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Notice• Fiche | | |
| Ean13 | 4008321117922 | |
| Fournisseur | LEDVANCE | |
| Référence Odelec-Nollet | 006005207 | |



