



ODELEC-NOLLET

PTO 250/220-240 3DIM

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique > PTO
250/220-240 3DIM

<https://odelec-nollet.fr/osram-pt0-250-220-240-3dim-osram-ballast-electronique-pour-lampes-hpd-100720979.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR863669

Ballast Electronique OSRAM POWETRONIC OUTDOOR PTO pour l'éclairage public - Pour lampes NAV, HCI et HQI avec réduction de puissance sur lampes NAV et HCI - 3DIM - 250W - 220...240V - 170x90x60mm - 60 000h - Distance max câble 1,5m



Description

Ballast Electronique OSRAM POWETRONIC OUTDOOR PTO pour l'éclairage public - Pour lampes NAV, HCI et HQI avec réduction de puissance sur lampes NAV et HCI - 3DIM - 250W - 220...240V - 170x90x60mm - 60 000h - Distance max câble 1,5m

Informations complémentaires

| | | |
|--|---|----------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | LEDVANCE | |
| Ean13 | 4008321863669 | |
| Référence fabricant | 4008321863669 | |
| Caractéristiques produit | Unité de conditionnement Pièce / unité | UNV1 |
| | Poids approximatif | 1375,00g |
| | largeur (mm) | 90.00 |
| | modèle | électronique |
| | hauteur (mm) | 60.00 |
| | boîtier | boîtier en plastique |
| | puissance de lampe acceptée (W) | 250 |
| | longueur (mm) | 170.00 |
| | pour type de lampe HI | OUI |
| | Tension nominale (Un) (V) | 240 |
| | indice de protection (IP) | IP20 |
| | pour type de lampe HM | OUI |
| | pour type de lampe HS | OUI |
| | puissance de lampe acceptée (1 lampe) (W) | 2 |
| | dimnable LineSwitch | OUI |
| | variation programmable | OUI |
| | QC Unité | 1 |
| | QC Carton | 10 |
| | QCT | PF |
| | Document(s) | |
| <ul style="list-style-type: none">• Fiche• Notice• Fiche | | |
| Ean13 | 4008321863669 | |
| Fournisseur | LEDVANCE | |
| Référence Odelec-Nollet | 006013782 | |



