



ODELEC-NOLLET

BLI1 HAL ECO STAR 25W 12V GY6,

Électricité > Éclairage > Source > Lampe halogène > BLI1 HAL ECO STAR 25W 12V GY6,

<https://odelec-nollet.fr/osram-bli1-halo-spst-caps25w-3512vgy-100721597.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR990204

BLI1 HALO SPST CAPS25W=3512VGY6,35-2aOSR



Description

Avantages

- Éclairage d'accentuation brillant
- Réduction significative des émissions de CO₂ par rapport à la version standard
- Haute efficacité lumineuse comparée aux lampes standard
- Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV

Caractéristiques

Données électriques

Puissance nominale	25,00 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	25,00 W
Facteur de puissance λ	1,00
Puissance équivalente à une lampe	35 W

Données photométriques

Flux lumineux nominale	500 lm
Température de couleur	2900 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Flux lumineux	500 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Flux résiduel en fin de vie nomi	0,80
Temp. de couleur	2900 K
Flux lumineux	500 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100

Données photométriques

Temps d'amorçage	0,0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0,00 s

Dimensions & poids

Diamètre	12,0 mm
Longueur totale	44,0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	30,0 mm
Longueur	44,0 mm
Forme de l'ébauche	T11
Diamètre maximum	12,0 mm

Durée de vie

Durée de vie nominale 2000 h

Durée de vie 2000 h

Nombre de cycles de commutation 50000

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard) GY6.35

Teneur en mercure 0,0 mg

Sans mercure Oui

Capacités

Position de fonctionnement Universel

Gradable Oui

Certificats & Normes

Consommation d'énergie 27 kWh/1000h

Classe d'énergie efficace C

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe HSGST/UB-25-12-GY6.35-30

Mode d'emplois

- Éclairage général
- Éclairage de cuisine
- Éclairage pour la lecture
- Éclairage d'entrée
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4008321990204	
Référence fabricant	4008321990204	
Caractéristiques produit	Unité de conditionnement Pièce / unité	BLI1
	Dimensions (h x l x L)	139mm x 15mm x 121mm
	Poids approximatif	11,00g
	Volume	0.25dm ³
	Réduction significative des émissions de CO2	par rapport à la version standard
	Système codage internationale de lampe	HSGSTUB-25-12-GY6. 35-30
	Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
	Distance culot foyer lumineux (LCL)	30,0 mm
	Puissance équivalente à une lampe	35 W
	Flux résiduel en fin de vie nomi	0,80
	Nombre de cycles de commutation	50000
	Culot (désignation standard)	GY6. 35
	Position de fonctionnement	Universel
	Ra Indice de rendu des couleurs	100
	Temps de préchauffage (60 %)	0,00 s
	Consommation d'énergie	27 kWh1000h
	Flux lumineux	500 lm
	Température de couleur	2900 K
	Durée de vie nominale	2000 h
	Facteur de puissance λ	1,00
	Classe d'énergie efficace	C
	Puissance	25,00 W
	Tension	12. 0 V
	Diamètre maximum	12,0 mm
	Teneur en mercure	0,0 mg
	Temp. de couleur	2900 K
	Longueur totale	44,0 mm
	Temps d'amorçage	0,0 s
	Forme de l'ébauche	T11
	Durée de vie	2000 h
	Alimentation	12 v
	Diamètre	12,0 mm
	Longueur	44,0 mm
	Sans mercure	Oui
Gradable	Oui	
Document(s)		
Fiche technique du produit		
Fiche technique de la gamme		
Ean13	4008321990204	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006009667	

Images du produit

