



ODELEC-NOLLET

RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Spot projecteur - Rail > RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-

<https://odelec-nollet.fr/philips-rail-dali-rcs750-5c6-l2000-wh-xtsc6200-3-100399772.html>

Description courte

Marque : PHILIPS

Fabricant : PHILIPS

Référence : PHI065372

3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600 -
Longueur: 2000 mm



Description

3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600 - Longueur: 2000 mm

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | PHILIPS | |
| Ean13 | 8718696065372 | |
| Référence fabricant | 065372 | |
| Caractéristiques produit | Classe de protection CEI | Classe de sécurité I |
| | Essai au fil incandescent | Température 850 °C, durée 5 s |
| | Accessoires pour suspension | Non (-) |
| | Accessoires mécaniques | Non (-) |
| | Couleur des accessoires | Blanc |
| | Accessoires électriques | Non (-) |
| | Circuit | 5C6 (3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600) |
| | Longueur | 2000 mm |
| | Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) |
| | Code d'indice de protection | IP30 (Protection des outils) |
| | Code de produit complet | 871869606537200 |
| | Nom du produit de la commande | RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3) |
| | nombre de groupes/phases | 3 |
| | longueur (mm) | 2000 |
| | largeur (mm) | 32 |
| | hauteur (mm) | 33 |
| | classe de protection | I |
| | tension nominale (Un) (V) | 200-250 |
| | charge électrique max. par phase (W) | 3700 |
| | convient pour un usage domotique | OUI |
| | Forme | rectangulaire |
| | Matiere | aluminium |
| | finition de la surface | mat |
| | Couleur | blanc |
| | montage en apparent | OUI |
| | Categorie produit | circuit |
| | Mesure | 2000 mm |
| Ean13 | 8718696065372 | |
| Fournisseur | PHILIPS | |
| Référence Odelec-Nollet | 115025525 | |



