



ODELEC-NOLLET

TORNADO T2 12W CDL E27 220-240

Électricité > Éclairage > Source > Lampe fluocompacte > TORNADO T2 12W CDL E27 220-240

<https://odelec-nollet.fr/philips-tornado-t2-12w-cdl-e27-100400838.html>

Description courte



Marque : PHILIPS

Fabricant : PHILIPS

Référence : PHI116943

Tornado ESaver 12 000 h - Compact fluorescent lamp with integrated ballast - Température de couleur proximale (nom.): 6500 K

Description

Tornado ESaver 12 000 h - Compact fluorescent lamp with integrated ballast - Température de couleur proximale (nom.): 6500 K

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.20	
Marque	PHILIPS	
Ean13	8718291116943	
Référence fabricant	116943	
Caractéristiques produit	Culot	E27 (E27)
	Durée de vie nominale (nom.)	10000 h
	Cycle d'allumage	10000X
	Code couleur	865 (CCT de 6500 K)
	Flux lumineux (nom.)	705 lm
	Flux lumineux (nominale) (nom.)	705 lm
	Couleur	Lumière du jour
	Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	88 %
	Coordonnée trichromatique x (nom.)	313
	Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	337
	Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	58 lm/W
	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %
	Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
	Puissance (valeur nominale)	12,0 W
	Courant lampe (nom.)	90 mA
	Heure de démarrage (nom.)	0,3 s
	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (min.)	5 s
	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (max.)	40 s
	Facteur de puissance (nom.)	0.6
	Tension (nom.)	220-240 V
	Classe énergétique	A
	Taux de mercure (Hg) (max.)	2,0 mg
	Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,5 mg
	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	12 kWh
	Code de produit complet	871829111694300
	Nom du produit de la commande	Tornado T2 12W CDL E27 220-240V 1PF/6
	puissance de la source lumineuse (W)	12
	couleur de la lumière selon EN 12464-1	froid >5 300 K
	couleur de la lumière	865
	adapté au courant de secours/à la tension continue	OUI
	diamètre (mm)	47,5
	longueur totale (mm)	94
	classe d'efficacité énergétique	A
	consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures (kWh)	12
	tension de lampe (V)	220-240
	durée de vie nominale moyenne (h)	10000
	fréquence (Hz)	50-60
	flux lumineux de la source (lm)	705
	forme de la lampe	spirale
	finition verre/couvercle	opale
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	température de couleur (K)	6500
	DEEE	0,13 EUR
	Aspect	fluorescent
	Alimentation	240v
Puissance	12 w	
Document(s)		
• Fiche		
• Fiche technique		
Ean13	8718291116943	
Fournisseur	PHILIPS	
Référence Odelec-Nollet	115019489	

Images du produit

