



ODELEC-NOLLET

PTO 50/220-240 3DIM

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique > PTO 50/220-240 3DIM

<https://odelec-nollet.fr/osram-pt0-50-220-240-3dim-osram-100720976.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR956347

Ballast Electronique OSRAM POWETRONIC OUTDOOR PTO pour l'éclairage public - Pour lampes NAV, HCI et HQI avec réduction de puissance sur lampes NAV et HCI - 3DIM - 50W - 220...240V - 170x90x60mm - 60 000h - Distance max câble 1,5m



Description

Ballast Electronique OSRAM POWETRONIC OUTDOOR PTO pour l'éclairage public - Pour lampes NAV, HCI et HQI avec réduction de puissance sur lampes NAV et HCI - 3DIM - 50W - 220...240V - 170x90x60mm - 60 000h - Distance max câble 1,5m

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4008321956347	
Référence fabricant	4008321956347	
Caractéristiques produit	Unité de conditionnement Pièce / unité	UNV1
	Dimensions (h x l x L)	132mm x 49mm x 76mm
	Poids approximatif	730,00g
	Volume	0,49dm ³
	Excellent thermal behavior for very high limit temperatures tc	and ta
	High surge protection	up to 3 kV (L-N) 4 kV (LN-PE)
	Lightning protection	up to 10 kV
	Energy Efficiency Index EEI	A2
	Accessoire / consommable	Oui
	RI suppression	to EN 55015
	Supply voltage	220... 240 V
	Line frequency	50... 60 Hz
	Safety	to EN 61347-2-12
	largeur (mm)	77.00
	modèle	électronique
	hauteur (mm)	48.00
	boîtier	boîtier en plastique
	puissance de lampe acceptée (W)	50
	longueur (mm)	133.00
	pour type de lampe HI	OUI
	Tension nominale (Un) (V)	240
	indice de protection (IP)	IP20
	pour type de lampe HM	OUI
	pour type de lampe HS	OUI
	puissance de lampe acceptée (1 lampe) (W)	50
	dimnable LineSwitch	OUI
	variation programmable	OUI
	QC Unité	1
	QC Carton	20
	QCT	PF
	Document(s)	
	• Fiche	
	• Fiche	
• Notice		
Ean13	4008321956347	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006008800	

Images du produit

