



ODELEC-NOLLET

COREPRO LEDBULB ND 10.5-75W A6

Électricité > Éclairage > Source > Lampe - Tube LED > COREPRO LEDBULB ND 10.5-75W A6

<https://odelec-nollet.fr/philips-corepro-ledbulb-10-5-75w-e27-3000k-100400790.html>

Description courte



Marque : PHILIPS

Fabricant : PHILIPS

Référence : PHI497524

CorePro LEDbulb - LED-lamp/Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K

Description

CorePro LEDbulb - LED-lamp/Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0,16	
Marque	PHILIPS	
Ean13	8718696497524	
Référence fabricant	497524	
Caractéristiques produit	Conforme à la directive RoHS UE	Oui
	Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
	Cycle d'allumage	50000X
	Type technique	10.5-75W
	Code couleur	830 (CCT de 3000 K)
	Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
	Flux lumineux (nom.)	1055 lm
	Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W
	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
	Puissance (valeur nominale)	10.5 W
	Courant lampe (nom.)	95 mA
	Puissance équivalente	75 W
	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s
	Facteur de puissance (nom.)	0,5
	Tension (nom.)	220-240 V
	Température maximum du boîtier (nom.)	80 °C
	Finition de l'ampoule	Dépoli
	Classe énergétique	A+
	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
	Code de produit complet	871869649752400
	Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830
	tension nominale (Ln) (V)	220-240
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	forme de la lampe	en forme de poire
	finition verre/couvercle	dépoli
	couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
	Culot	E27
	Couleur	blanc
	température de couleur (K)	3000-3000
	couleur du boîtier/corps	blanc
	courant nominal (mA)	95-95
	uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM6
	diamètre (mm)	60
	longueur (mm)	110
	indice de protection (IP)	IP20
	indice d'efficacité énergétique (EE)	0.1308
	désignation de la lampe	type A
	classe d'efficacité énergétique	F
	nombre de cycles min.	50000
	facteur de puissance (cos phi)	0,5
	consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures (kWh)	11
	durée de vie nominale moyenne (h)	15000
puissance de la lampe (W)	10.5-10.5	
type de tension	AC	
flux lumineux (lm)	1055-1055	
efficacité lumineuse de la lampe (lm/W)	100	
DEEE	0,1 EUR	
Température	3000k	
Ean13	8718696497524	
Fournisseur	PHILIPS	
Référence Odelec-Nollet	115028140	



