



ODELEC-NOLLET

118228

Électricité > Éclairage > Éclairage de sécurité > Baes > 118228

<https://odelec-nollet.fr/ura-baes-uralife-ambiance-s-sati-101120228.html>

Description courte

Marque : URA saft

Fabricant : URA saft

Référence :SAF118228

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Uralife - pose saillie - IP43 IK07 Classe II - Super SATI Connecté - flux 400lm/1h et consommation 1W - livré avec pictogramme repositionnable



Description

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Uralife - pose saillie - IP43 IK07 Classe II - Super SATI Connecté - flux 400lm/1h et consommation 1W - livré avec pictogramme repositionnable

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	URA saft	
Ean13	3613400154067	
Référence fabricant	118228	
	mode de pose	montage en saillie (mur)
	classe de protection	II
	largeur (mm)	118.25
	fonction	éclairage d'évacuation et d'ambiance
	section de conducteur (mm²)	2.5
	type de raccordement	borne à vis
	couleur du boîtier/corps	blanc
	type de tension	AC
	alimentation de secours	autonome (batterie individuelle)
	appareillage	driver LED courant constant
	nombre de pôles	4
	longueur (mm)	289.05
	hauteur/profondeur (mm)	58.5
	matériau du boîtier/corps	plastique
	source lumineuse	LED non interchangeable
	type de commutation	non permanent
	nombre de têtes de luminaire	1
	matériau de la verrine	plastique transparent
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	Type batterie	NiMH
	tension nominale (Un) (V)	253
Caractéristiques produit	indice de protection (IP)	IP43
	source lumineuse fournie	OUI
	télécommandable	OUI
	système de contrôle	auto-test automatique
	distance de visibilité du pictogramme (m)	15
	température de couleur (K)	5300
	puissance du système (W)	4
	flux lumineux utile (lm)	400
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	123000
	flux lumineux en mode veille (lm)	3
	courant nominal de la LED à courant constant (mA)	19
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
	temps d'opération nominal (h)	1
	Hauteur (mm)	1363
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	291624
	Volume (dm³)	1635,6
	EAN	3613400160754
	Document(s)	
		• Fiche
		• Fiche
		• Notice
		• Cmc
Ean13	3613400154067	
Fournisseur	URA saft	
Référence Odelec-Nollet	104001324	



