



ODELEC-NOLLET

# LSC URAONE EVAC 24/48

Électricité > Éclairage > Éclairage de sécurité > Source centrale > LSC URAONE EVAC 24/48

<https://odelec-nollet.fr/ura-lsc-uraone-evacuation-24-48-vdc-45lm-101120395.html>

## Description courte

---

Marque : URA saft

Fabricant : URA saft

Référence :SAF241100

Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation tout LEDs Uraone 24Vdc/48Vdc - IP42 IK07 Classe II - flux 45lm et consommation 0,8W-24Vdc et 1W-48Vdc - livré sans pictogramme



## Description

---

Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation tout LEDs Uraone 24Vdc/48Vdc - IP42 IK07 Classe II - flux 45lm et consommation 0,8W-24Vdc et 1W-48Vdc - livré sans pictogramme

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	URA saft	
Ean13	3613400152339	
Référence fabricant	241100	
Caractéristiques produit	mode de pose	en saillie et encastré
	classe de protection	II
	largeur (mm)	110
	fonction	éclairage d'évacuation
	section de conducteur (mm²)	2.5
	type de raccordement	borne à vis
	couleur du boîtier/corps	blanc
	type de tension	DC
	alimentation de secours	centralisé (source centrale)
	appareillage	driver LED courant constant
	type de pictogramme	feuillet/plaque inséré(e)
	visibilité du pictogramme	d'un seul côté
	nombre de pôles	4
	longueur (mm)	210
	hauteur/profondeur (mm)	41
	matériau du boîtier/corps	plastique
	source lumineuse	LED non interchangeable
	type de commutation	permanent
	nombre de têtes de luminaire	1
	matériau de la verrine	plastique transparent
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	tension nominale (Un) (V)	48
	indice de protection (IP)	IP42
	source lumineuse fournie	OUI
	télécommandable	OUI
	système de contrôle	auto-test automatique
	distance de visibilité du pictogramme (m)	15
	température de couleur (K)	5300
	puissance du système (W)	1
	flux lumineux utile (lm)	45
	pictogramme inclus	OUI
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	123000
	flux lumineux en mode veille (lm)	3
	courant nominal de la LED à courant constant (mA)	42
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
Hauteur (mm)	410	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	84360	
Volume (dm³)	492	
EAN	3613400169429	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiche</li> <li>• Notice</li> <li>• Fiche</li> <li>• Notice</li> <li>• Cmc</li> <li>• Cmc</li> </ul>	
Ean13	3613400152339	
Fournisseur	URA saft	
Référence Odelec-Nollet	104001012	



