



ODELEC-NOLLET

# SUPER400-E27/70W-POLY-BLANC

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > SUPER400-E27/70W-POLY-BLANC

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-super-400-polycarbonate-blanc-e27-100w-par-5-100489992.html>

## Description courte

---



Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SAR500270

Hublot fonctionnel blanc Ø296mm IP44 IK04 Super 400 en polypropylène et diffuseur verre trempé transparent avec douille E27 à équiper - avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W

## Description

---

Hublot fonctionnel blanc Ø296mm IP44 IK04 Super 400 en polypropylène et diffuseur verre trempé transparent avec douille E27 à équiper - avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SARLAM - LEGRAND	
Ean13	3292295002709	
Référence fabricant	500270	
Caractéristiques produit	Adapté à un montage mural	Oui
	Matériau du boîtier	plastique
	Couleur du boîtier	blanc
	Matériau du couvercle	plastique structuré
	Tension	220 - 240 V
	Courant nominal	292 - 318 mA
	Appareil	non requis
	Angle de rayonnement	faisceau très extensif >80°
	Sortie de lumière	direct
	Classe de protection (IP)	IP44
	Résistance aux chocs	IK07
	Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	5 - 40 °C
	Adapté à la puissance de la lampe	23 - 70 W
	Puissance du système	70 W
	Largeur	296 mm
	Hauteur/profondeur	108 mm
	Longueur	296 mm
	Diamètre externe	296 mm
	Section de conducteur	1.5 mm²
	Fréquence d'alimentation	50 - 50 Hz
	tension nominale (Un) (V)	240
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau de la verrine	plastique structuré
	puissance de lampe acceptée (W)	70
	émission de lumière	direct
	section de conducteur (mm²)	1.5
	adapté à un montage en saillie	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	largeur (mm)	296
	type de raccordement	borne à vis
	hauteur/profondeur (mm)	108
	source lumineuse	lampe à incandescence
	douille	E27
	classe de protection	II
	puissance du système (W)	70
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	nombre de lampes/modules	1
	couleur du boîtier/corps	blanc
	diamètre externe (mm)	296
	appareillage	non requis
	indice de protection (IP)	IP44
	couleur de la lumière	blanc
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	40
	longueur (mm)	296
	type de tension	AC
	adapté à un montage en applique	OUI
	matériau du boîtier/corps	plastique
élément de distribution de lumière	diffuseur	
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s	
angle de faisceau	faisceau très extensif >80°	
pas de variation	OUI	
Hauteur (mm)	1515	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	303000	
Volume (dm³)	1818	
EAN	3292290507018	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nt37086-07-super 400</li> <li>• Tableau de choix (p.hublot à lampes e27)</li> <li>• Page commerciale (p.857)</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> <li>• Notice</li> <li>• Fiche</li> <li>• Notice</li> </ul>	
Ean13	3292295002709	
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	129000049	
Couleur	Blanc	

## Images du produit

---

