



ODELEC-NOLLET

BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 5

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Alimentation pour lampe a décharge > BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 5

<https://odelec-nollet.fr/philips-bsn-400-k407-its-230-240v-50hz-bc3-166-100399323.html>

Description courte



Marque : PHILIPS

Fabricant : PHILIPS

Référence : PHI887044

Ballast - Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM -
Type de lampe: SON/HPI - Nombre de lampes: 1

Description

Ballast - Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM - Type de lampe: SON/HPI - Nombre de lampes: 1

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	PHILIPS	
Ean13	8711500881571	
Référence fabricant	887044	
Caractéristiques produit	Code d'application	K407-A2-ITS
	Conception	BC3-166
	Type de lampe	SON/HPI
	Nombre de lampes	1 pièce/unité
	Tension d'entrée	230V / 240V V
	Fréquence d'entrée	50 Hz
	Facteur de puissance (nom) à 100% de charge	0,85
	Caractéristiques de la tension réseau (AC)	8%+6%
	Sécurité de tension secteur (CA)	10%+10%
	Courant d'entrée avec compensation	2.20 A
	Courant d'appel sans compensation.	4.45 A
	Facteur de puissance sans compensation PF (nom.)	0,40
	Pertes de puissance (nom.)	33/34.5 W
	Longueur de dénudage de câble	7.0 mm
	Section des câbles de contact de ballast	1.50-4.00 mm ²
	Type de connecteur	Vis
	Condensateur	45µF/250V
	Puissance de ballast nominale	400 W
	Amorceur recommandé	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591)
	Température de stockage (max.)	130 °C
	Température de stockage (min.)	30 °C
	Température des enroulements	130 °C
	Température ambiante de fonctionnement	80 °C
	Protection thermique active	oui
	Marques d'homologation	Déclaration CE
	Code de produit complet	872790088704400
	Nom du produit de la commande	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3
	modèle	conventionnel
	pas de variation	OUI
	pour type de lampe HI	OUI
	pour type de lampe HS	OUI
	puissance de lampe acceptée (1 lampe) (W)	400-400
	adapté au nombre de sources lumineuses	1-1
	puissance de lampe acceptée (W)	400-400
tension nominale (Un) (V)	230-240	
boîtier	imprégné	
longueur (mm)	166	
largeur (mm)	97	
hauteur (mm)	83	
Accessoire / consommable	Oui	
Fréquence	50 hz	
Document(s)		
• Fiche technique		
Ean13	8711500881571	
Fournisseur	PHILIPS	
Référence Odelec-Nollet	115017822	



Images du produit

