



ODELEC-NOLLET

# KIT ISOPRO IP65 GU10 5W 840 BL

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Encastré LED > KIT ISOPRO IP65 GU10 5W 840 BL

<https://odelec-nollet.fr/aurora-isopro-kit-enc-re2020-dtu-45-11-fixe-ip65-gu10-5w-840-bl-100883187.html>

## Description courte

Marque : Aurora

Fabricant : Aurora

Référence :ALUENAL110W40

Kit IsoPro fixe IP65 GU10 5W 4000K blanc - Compatible RE2020 & DTU 45.11



## Description

Kit IsoPro fixe IP65 GU10 5W 4000K blanc - Compatible RE2020 & DTU 45.11

## Description

Kit encastré LED GU10 fixe 5W. La gamme IsoPro est conçue pour assurer une parfaite étanchéité à l'air des plafonds dans tous les environnements et quelques soient les contraintes d'isolation. Grâce à son pot d'encastrement au diamètre standard, l'Isopro s'installe en lieu et place des encastrés classiques et se raccorde très simplement. Equipé d'une lampe LED ICE 5W pour un maximum d'économies d'énergie.

---

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000      |
| Taxe DEEE             | 0.16          |
| Marque                | Aurora        |
| Ean13                 | 3609640133603 |
| Référence fabricant   | ENAL110W40    |

## Informations complémentaires

Caractéristiques produit

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Puissance                              | 5                           |
| Lumens                                 | 520                         |
| Température de couleur                 | 4000                        |
| Faisceau                               | 60                          |
| Finition                               | Blanc                       |
| classe de protection                   | I                           |
| puissance de lampe acceptée (W)        | 5                           |
| diamètre externe (mm)                  | 90                          |
| hauteur/profondeur (mm)                | 100                         |
| type de tension                        | AC                          |
| appareillage                           | driver LED courant constant |
| indice de rendu des couleurs CRI       | 80-89                       |
| couleur du boîtier/corps               | aluminium                   |
| source lumineuse fournie               | OUI                         |
| adapté à un montage encastré           | OUI                         |
| hauteur/profondeur d'encastrement (mm) | 100                         |
| répartition lumineuse                  | symétrique                  |
| angle de faisceau                      | faisceau extensif 40-80°    |
| émission de lumière                    | direct                      |
| température de couleur (K)             | 4000                        |
| flux lumineux utile (lm)               | 520                         |
| facteur de puissance (cos phi)         | 0.5                         |
| réglabilité                            | non ajustable               |
| appareillage fourni                    | OUI                         |
| indice de protection (IP)              | IP65                        |
| tension nominale (Un) (V)              | 220                         |
| puissance du système (W)               | 5                           |
| flux lumineux (lm)                     | 520                         |
| couleur de la lumière                  | blanc                       |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| efficience du luminaire (lm/W) | 104           |
| Hauteur (mm)                   | 250           |
| Largeur (mm)                   | 470           |
| Profondeur (mm)                | 370           |
| Poids (kg)                     | 0.4           |
| Volume (ml3)                   | 43475000      |
| EAN                            | 3609640133603 |

## Document(s)

- [Toutes les fiches techniques](#)
- [Toutes les notices d'installation](#)
- [Fiche](#)
- [Catalogue produit](#)
- [Fiche](#)

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ean13                   | 3609640133603 |
| Fournisseur             | Aurora        |
| Référence Odelec-Nollet | 111017903     |

## Images du produit

---



