



ODELEC-NOLLET

MICRO CENTRALE 1P VIGIK +T25+C

Électricité > Courant faible - Contrôle d'accès - Sécurité > Contrôle d'accès - Interphonie - Carillon > Lecteur de badge - Badge > MICRO CENTRALE 1P VIGIK +T25+C

<https://odelec-nollet.fr/urmet-micro-centrale-1p-vigik-t25-cle-maitre-100183763.html>

Description courte

Marque : URMET

Fabricant : URMET

Référence : URMVIT25M

Micro Centrale 1P Vigik +T25+Cle Maitre



Description

Micro Centrale 1P Vigik +T25+Cle Maitre

Description

Idéal pour le remplacement rapide du canon PTT petite copropriété. Gestion des badges sans déplacements par Internet

VIT25M : micro-centrale autonome 1 porte VIGIK/Résidents avec badge S'adapte sur toutes plaques de rue et claviers prédisposés pour recevoir un canon PTT.

Kit composé de :

- 1 micro-centrale VIGIK/Résidents V2.
- 1 lecteur format T25VK2.

- 1 clé rouge de proximité «maître» déjà programmée.
- 1 notice d'installation.

3 types de gestion :

1) Programmation par clé maître fournie et directement sur le lecteur sans outil.

2) Programmation sur Internet : www.jegeremaresidence.com.

Vous sauvegarder vos bases sur Internet et vous n'avez plus besoin de vous rendre sur place pour la programmation des badges.

Vous pouvez également vous avancer en créant votre site sans avoir la centrale entre les mains !

3) Programmation sur la centrale avec le pupitre portable CLAI/PROX

Caractéristiques :

- Centrale autonome 1 porte Résidents et agréée VIGIK
- Gestion en local : jusqu'à 1500 clés MEMOPROX
- Gestion par Internet sans déplacement avec un encodeur (réf.: 18970001 ou 18970003) : jusqu'à 5000 clés MEMOPROX
- Capacité de 200 services VIGIK

- Borniers débrochables
- Mémoire amovible
- Distance centrale-lecteur max. : 100 mètres avec SYT 8/10è et 30 mètres avec coax 50 ohms (type RG58 C/U)
- Services VIGIK programmés : Opérateurs postaux / ERDF-GRDF / France Télécom / Urgences / Sécurité.
- Auto-diagnostic du système par leds.
- Nécessite une alimentation 12-24 Va 6A ou 12-30 Vcc 0.5A.
- Date, heure et relais programmés.
- Sauvegarde par pile.
- Relais NO/NF 5A.
- Programmation des clés résidents par clé maître, pupitre portable CLAI/PROX ou logiciel gratuit sur Internet : jegeremaresidence.com

Compatible VITSOFT à partir du firmware FV 10.26.

Conception et fabrication française.

• Dimensions :

Centrale (L x H x P) : 72 x 68 x 19 mm

Lecteur (D x H x P) : 43 x 9 x 25 mm

Homologation

Agrée VIGIK par LA POSTE.

Numéros de référencement Vigik : Module MS200401-01 Serrure PS200401-01.

Finition Produits

Boitier de couleur blanche, étiquette blanche (mention V2), fournie dans packaging avec emballage cartonné

Précaution d'emploi

Alimentation URMET conseillé : 9000/230

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Lecture ecriture

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																								
Marque	URMET																								
Ean13	3608500135511																								
Référence fabricant	VIT25M																								
	<table><tr><td>Poids</td><td>0,15kg</td></tr><tr><td>Code Lidic</td><td>13551</td></tr><tr><td>mode de pose</td><td>apparent</td></tr><tr><td>procédé de lecture</td><td>support de données et code</td></tr><tr><td>modèle</td><td>unité de contrôle</td></tr><tr><td>nombre max. de portes</td><td>1</td></tr><tr><td>autonome</td><td>OUI</td></tr><tr><td>Hauteur (mm)</td><td>40</td></tr><tr><td>Largeur (mm)</td><td>115</td></tr><tr><td>Profondeur (mm)</td><td>170</td></tr><tr><td>Poids (g)</td><td>150</td></tr><tr><td>Volume (ml3)</td><td>782000</td></tr></table>	Poids	0,15kg	Code Lidic	13551	mode de pose	apparent	procédé de lecture	support de données et code	modèle	unité de contrôle	nombre max. de portes	1	autonome	OUI	Hauteur (mm)	40	Largeur (mm)	115	Profondeur (mm)	170	Poids (g)	150	Volume (ml3)	782000
Poids	0,15kg																								
Code Lidic	13551																								
mode de pose	apparent																								
procédé de lecture	support de données et code																								
modèle	unité de contrôle																								
nombre max. de portes	1																								
autonome	OUI																								
Hauteur (mm)	40																								
Largeur (mm)	115																								
Profondeur (mm)	170																								
Poids (g)	150																								
Volume (ml3)	782000																								
Caractéristiques produit	<p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none">• Télécharger• Manuel d'installation série vit25 nouvelle notice 04/2019• Notice vit25m (avant avril 2009)centrale contrôle d'accès• Doc aide logiciel memsoft• Notice kits preprogrammes vit25m centrale contrôle d'accès• Notice kits vit25m et vit25m3 avril 2011 centrale contrôle d'accès.(cette centrale peut fonctionner avec le site http://www.jegeremaresidence.com)• 1sec 2voice gestion - vit25m autonome• 1sec 1replique 2voice gestion - vit25m autonome• 1 plaque a bp 2 voice audio - 2 ou 4 rangees sans distributeur• 1 plaque a bp 2 voice video - 2 ou 4 rangees• 1princ 2sec 2voice gestion - vit25m autonome avec portes sas• 1 plaque a bp 2 voice video - 2 ou 4 rangees• 1 plaque a bp 2 voice video - 1 rangee• 2 plaques sec a bp 2 voice video - 2 ou 4 rangees - 1 colonne• 1 plaque sec 1princ a bp 2 voice video synthesi steel - 1 colonne• 1 plaque princ a bp 2 voice video synthesi steel - 1 colonne• 1 plaque a bp 2 voice audio synthesi-steel• 1 plaque a bp 2 voice audio - 2 ou 4 rangees avec distributeur• 1 plaque synthesi 2 a bp 2voice• 1035/67 + ce20 + vit25m• 5150/500 + vit25m + ce20• 1072/19a + ce20 + vit25m• Une platine 98150000 bibus audio autonome version 5 alim. 12012400 + vit25m ou vit25m3• Alim. 12012400 1sec. bibus audio 98150100 +vit25m ou vit25m3 (juin 2015)• Une platine 97100100 bibus vidéo autonome version 5 alim 12012400 +vit25m ou vit25m3• Une platine 97100100 bibus vidéo autonome version 5 alim. 12012400 +vit25m ou vit25m3 (a partir de juin 2015)• Dateg/ac4 autonome telephonique +vit25m• Dateg-ac4 autonome telephonique +vit25m ou vit25m3 (juin 2015)• Vit25m + ce20a54 alim. 1140/2, al12/2din gache ou ventouse• Vit25m alim. 1140/4 gache ou ventouse• Vit25m ou vit25m3 juin 2015 + ce20 avec 1140/2 et alim al12/2din• Vit25m ou vit25m3 juin 2015 alim. al12/2din gache ou ventouse• Cablage 655vh-bibus-video-ventouse-gache 1t & 2t msh v1• Cablage 655vh-bibus-video 11/12/2013 nouvelle version avec borne t pour le pilotage principale/secondaire• Bibus video avec borne t vit25m juin 2015• Cablage 655vh-bibus-video-ventouse-gache 1t & 2t msh v2• Fiche• Notice																								
Ean13	3608500135511																								
Fournisseur	URMET																								
Référence Odelec-Nollet	083001438																								

Images du produit



