



ODELEC-NOLLET

# BTE IP55 240X190X90 P-FILS 960

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Accessoire de bâtiment > Boîte d'encastrement - De dérivation > BTE IP55 240X190X90 P-FILS 960

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-boite-ip55-240x190x90-passe-fils-gwt960-101062667.html>

## Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEW44058

BOÎTE DE DÉRIVATION AVEC COUVERCLE BAS À VIS - IP55 - DIMENSIONS INTERNES 240X190X90 - PAROIS AVEC PASSE-FILS À GRADINS À ENTRÉE DIRECTE - GWT 960°C



## Description

BOÎTE DE DÉRIVATION AVEC COUVERCLE BAS À VIS - IP55 - DIMENSIONS INTERNES 240X190X90 - PAROIS AVEC PASSE-FILS À GRADINS À ENTRÉE DIRECTE - GWT 960°C

## Description

La série 44 CE se compose de boîtes de raccordement étanches et d'une paroi en technopolymère. Tous les produits ont un degré de protection allant jusqu'à IP56, ce qui les rend adaptés aux utilisations ordinaires, spéciales et industrielles. En technopolymère GWT 650°C (matériau sans halogène) et GWT 960°C, les boîtiers 44 CE sont disponibles en 11 tailles différentes, avec des presse-étoupes à parois lisses ou à entrée rapide, des couvercles haut ou bas, des vis pleines ou transparentes et des vis traditionnelles ou 1/4 de tour. Enfin, les versions à haute capacité permettent de réaliser des installations électriques haut de gamme avec des entrées de conduits jusqu'à Ø50 mm.

## Informations complémentaires

---

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	GEWISS
Ean13	8011564180376
Référence fabricant	GW44058

## Caractéristiques produit

Classe isolement	II (selon norme IEC 61140)
Indice de protection	IP55
Matiere	Technopolymère GWPLAST 75
Résistance aux chocs	IK08
Dim. Int LxHxP (mm)	240x190x90
Entrées Nb trous / Ø	12 / 37
Vis couvercle (nbre/type)	4 isol. à charnière plombable
Application	Dérivations spéciales
Test du fil incandescent	960 °C
Couvercle	Bas à visser
Température d'utilisation	25 +60 °C
Electrocod	02210
Thermopression avec bille	85 °C
Couple de serrage vis	1.8 newton/mètre
Murale	Avec passe-fils à entrée directe
Accessoires pour rétablir l'isolation	GW44621, GW44622
Ware number	85381000
mode de pose	montage mural/au plafond
Couleur	gris
largeur (mm)	270,5
profondeur (mm)	98
Forme	rectangulaire
traitement de la surface	non traité
longueur (mm)	215,5
température d'utilisation (°C)	60
nombre d'entrées	12
fixation du couvercle	à charnière
indice de protection (IP)	IP55

type de traversée de boîtier	membrane à niveaux à découper
finition du couvercle	couvercle borgne
EAN	8011564540279
Hauteur (cm)	42
Largeur (cm)	39
Profondeur (cm)	59
Poids (g)	10041,996

## Document(s)

- [Fiche produit](#)
- [Fiche produit](#)
- [Fiche produit](#)
- [Fiche produit](#)

Ean13	8011564180376
Fournisseur	GEWISS
Référence Odelec-Nollet	067008406

## Images du produit

---

