



ODELEC-NOLLET

DEE FLY CUBE 370 MW EU

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Filtration - Purification > DEE FLY CUBE 370 MW EU

<https://odelec-nollet.fr/aldes-vmc-double-flux-et-purification-d-air-dee-fly-cube-370-microwatt-eu-100554467.html>

Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11023215

VMC Double-Flux DEE FLY CUBE 370 MICROWATT EU (solution 2 en 1: ventilation double-flux avec récupération d'énergie et purification d'air) avec débit jusqu'à 370 m³/h pour maison individuelle



Description

VMC Double-Flux DEE FLY CUBE 370 MICROWATT EU (solution 2 en 1: ventilation double-flux avec récupération d'énergie et purification d'air) avec débit jusqu'à 370 m³/h pour maison individuelle

Description

- 2 versions : Dee Fly Cube micro-watt, Dee Fly Cube Classic.
- 2 tailles : Dee Fly Cube 300, Dee Fly Cube 370.
- Poids : 44 kg
- Débit de 60 m³/h à 300 m³/h (Dee Fly Cube 300), ou de 90 m³/h à 370 m³/h (Dee Fly Cube 370).
- 1 type de régulation :- Débit constant (autoréglable).
- 4 vitesses avec modes Absence et Boost.
- Commande installateur :- Télécommande 3 vitesses (filaire),- Télécommande multifonction 4 vitesses (radio).
- Connectivité :- Application smartphone AldesConnect™ avec l'utilisation d'AldesConnect™ Box.- Compatible avec la Station connectée Sowiee - filiale d'EDF.
- Filtration :- Sur l'air extrait : 1 filtre Pollens- Sur l'air neuf : 1 filtre Pollens + 1 filtre Particules fines (Dee Fly Cube micro-watt), 1 filtre Pollens (Dee Fly Cube Classic).
- Maintient de la filtration de l'air neuf en mode by-pass.
- By-pass de série 100%.
- Echangeur haut rendement et motorisation micro-watt.
- Raccordement aéraulique : 4 raccords D160mm.
- Finition électroménager : - Tôle effet inox (RAL 9006) (Dee Fly Cube micro-watt),- Acier galvanisé (Dee Fly Cube Classic).
- Protection antigel réalisée par l'équilibrage des débits (en série) et par préchauffage de l'air avec une batterie de préchauffage BCA Bus (en option).
- Conception et fabrication Française.
- Garantie 2 ans.

Mise en œuvre

- Produit fixé au mur, de façon verticale. Montage à plat au sol interdit.
- Traverse de fixation livrée avec le groupe.
- Sortie condensats à raccorder sur réseau PVC D32 - livré avec siphon.
- 4 piquages D160 mm.
- Local impérativement à l'abri du gel et si possible en volume chauffé pour garantir de performances thermiques optimales.
- Privilégier le volume habitable (cellier) plutôt que les combles.
- Largeur libre minimale du passage de la porte d'accès au local : 63 cm.

Domaine d'application

- Solution double flux avec récupération de chaleur pour logements individuels (pour maisons et appartements).

Conformité(s)

- Conformité CE.
- Eligible certificat économie énergie BAR-TH-125.
- Certifié NF pour le modèle Dee Fly Cube 300 micro-Watt version auto.
- Certifié PassivHaus pour le modèle Dee Fly Cube 300 micro-watt version auto.

Principe de fonctionnement

Ventilation générale et permanente du logement. La ventilation double flux récupère la chaleur de l'air extrait (via l'échangeur de chaleur) pour préchauffer l'air entrant, limitant les besoins en chauffage du logement. Cet air entrant est filtré et maintient un air sain à l'intérieur du logement. Les Dee Fly Cube peuvent être installés facilement dans un cellier ou un placard grâce à leur format compact.

Avantages

- Plus d'air pur : grâce à son système de filtration haute performance.
- Plus de silence : niveau sonore à partir de 30,7 dB(A)
- Plus de contrôle : grâce à l'application AldesConnect®
- Plus de design : ses lignes pures, sa finition gris métallisée et sa faible largeur s'intègrent dans tous les intérieurs.
- Plus de compatibilité : s'intègre à l'écosystème Sowe pour un pilotage automatique de la ventilation.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Taxe DEEE	1.67
Marque	ALDES
Ean13	3542280232155
Référence fabricant	11023215
Caractéristiques produit	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Notice utilisation cube• Notice de montage cube 300 et 370• Notice montage et utilisation télécommande 3 vitesses• Notice montage et utilisation télécommande 4vitesses• Doc commerciale cube• Purification d'air résidentiel• Doc technique dee fly cube 300 et 370• Certificat ce aldes connect box• Profil environnemental produit• Déclaration ce de conformité dee fly cube 300/370• Notice_deeflycube_300_fr• Certificat nf cube• Certificat passivhaus dee fly cube 300• Fiche dee fly cube 300 eu mw• Fiche dee fly cube 300 mw• Fiche dee fly cube 370• Ee dee fly cube 300• Ee dee fly cube 300 eu• Ee dee fly cube 300 fr• Ee dee fly cube 370 classic• Ee dee fly cube 370
Ean13	3542280232155
Fournisseur	ALDES
Référence Odelec-Nollet	194014483



