



ODELEC-NOLLET

# EXTRACTEUR IN LINE XSILENT 150

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Collectif tertiaire industrie > Simple flux > EXTRACTEUR IN LINE XSILENT 150

<https://odelec-nollet.fr/aldes-extracteur-de-conduit-in-line-xsilent-o-150-mm-555-m3-h-100554306.html>

## Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11022352

Extracteur de conduit IN LINE XSilent Ø 150 mm 555 m<sup>3</sup>/h enveloppe acier isolation intérieure 50 mm fonctionnement sur 1 ou 2 vitesses de ventilation



## Description

Extracteur de conduit IN LINE XSilent Ø 150 mm 555 m<sup>3</sup>/h enveloppe acier isolation intérieure 50 mm fonctionnement sur 1 ou 2 vitesses de ventilation

## Description

• Ventilateur de conduit. • Enveloppe extérieure en acier peint, enveloppe intérieure et hélice en ABS. • Isolation acoustique et thermique grâce à 50 mm de laine de roche. • Moteur monophasé 2 vitesses, haute efficacité.

## Mise en œuvre

• Raccordement à un conduit amont et aval. • Montage toute position. • Fixation à une paroi via la platine de montage. • Possibilité de montage en série pour plus de pression ou montage parallèle pour plus de débit. • Prévoir des grilles d'amenée d'air ou un détalonnage des portes pour un bon fonctionnement de l'installation.

## Domaine d'application

• Ventilation d'une pièce ou de plusieurs pièces. • Permet l'extraction ou l'insufflation. • Installation en tout point du réseau. • Habitat (appartement, villa...) et tertiaire (hotel, bibliothèque...).

## Conformité(s)

• Sécurité électrique CE. • Règlement de référence ERP CE 327/2011. • Sécurité électrique GS (testé au Tüv). • Recyclabilité électrique DEEE. • ERP\*

## Principe de fonctionnement

• Raccordement de 1 ou 2 vitesses. • Commande par l'intermédiaire d'un inverseur ou d'un variateur de tension.

## Avantages

• Très silencieux : à partir de 23 dB(A), grâce à une isolation intérieure de 50 mm. • Performances aérauliques optimisées. • Enveloppe en acier.

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	1.67	
Marque	ALDES	
Ean13	3542280223528	
Référence fabricant	11022352	
Caractéristiques produit	volume d'air non chargé (m³/h)	555
	tension de raccordement (V)	240
	puissance absorbée (W)	52
	indice de protection (IP)	IPX4
	hauteur (mm)	260
	largeur (mm)	247
	profondeur de montage (mm)	580
	diamètre d'encastrement (mm)	150
	couleur	blanc
	QC Unité	1
QCT	PF	
<b>Document(s)</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Documentation commerciale inline</a></li><li>• <a href="#">Notice variateur</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Doc technique in line</a></li><li>• <a href="#">Certificat ce extracteurs inline</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>		
Ean13	3542280223528	
Fournisseur	ALDES	
Référence Odelec-Nollet	194014871	



