



ODELEC-NOLLET

LIAISON FLEX. RT FLEX 30-120CM

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Circulation - Diffusion -
Extraction de l'air > LIAISON FLEX. RT FLEX 30-120CM

<https://odelec-nollet.fr/aldes-liaison-flexible-etanche-rt-flex-extensible-de-30-a-120-cm-diametre-125mm-100552726.html>

Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11091316

Liaison flexible étanche: RT Flex extensible de 30 à 120 cm diamètre 125 - Raccordements terminaux (colonne / bouche) étanches et durables en réseaux collectifs ou tertiaires - Compatible réseau standard ou à joint



Description

Liaison flexible étanche: RT Flex extensible de 30 à 120 cm diamètre 125 - Raccordements terminaux (colonne / bouche) étanches et durables en réseaux collectifs ou tertiaires - Compatible réseau standard ou à joint

Description

• Un produit 'tout en un' intégrant un raccord femelle, un flexible extensible et une manchette trident de raccordement à la bouche et de maintien dans le placo. Liaison composée :• d'un raccord métallique femelle s'emboitant préférentiellement sur un piquage à joint (pas besoin d'étanchéité ni de vis dans ce cas),• d'un flexible alflex alu extensible de 10 à 30 cm ou de 30 à 120 cm,• d'une manchette plastique composée :1) d'un embout garantissant l'emboitement et l'étanchéité de la bouche dans le flexible,2) d'une manchette trident qui se clipse sur l'embout tout en tournant sur elle-même, et qui vient assurer la tenue mécanique dans le placo lorsqu'on repousse l'ensemble.

Domaine d'application

• Raccordements terminaux (colonne / bouche) étanches et durables en réseaux collectifs ou tertiaires. • Compatible toutes bouches Ø 125 mm ALDES (sauf bouches gaz). • Compatible réseau standard ou à joint. • Montage sur tous types de placo d'épaisseur inférieure à 18 mm.

Conformité(s)

• Etanchéité Classe C garantie par essai CETIAT N° 1214081. • Classée A1.

Avantages

• Etanchéité de la jonction colonne / bouche garantie. • Produit "tout en un" permettant une installation simple et rapide. • Compatible bouches Aldes Ø 125 mm.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	ALDES
Ean13	3542280913160
Référence fabricant	11091316
Caractéristiques produit	QC Unité 1
	QCT CT
	QC Carton 8
Document(s)	
• Notice de montage rt flex	
• Fiche	
Ean13	3542280913160
Fournisseur	ALDES
Référence Odelec-Nollet	194012207



