



ODELEC-NOLLET

PRISMALINE-PC-2P+T-A EQUIPER

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Applique - Plafonnier > PRISMALINE-PC-2P+T-A EQUIPER

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-applique-prismaline-avec-prise-2p-t-a-equiper-de-tube-s19-100484867.html>

Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SAR189899

Applique réglette 470mm avec prise 2P+T IP21 et IK04 Prismaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe I pour salle de bain et logement



Description

Applique réglette 470mm avec prise 2P+T IP21 et IK04 Prismaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe I pour salle de bain et logement

Description

Caractéristiques générales

Appliques Prismaline - pour salles de bain et logements

- Classe I (IP 21) et II (IP 24)
- 750 °C/30 sec
- Appliques standards : polypropylène-polycarbonate IP 21 - IP 24 / IK 04
- Appliques antivandales : acier-polycarbonate IP 21 - IP 24 / IK 04 - IK 10
- Pose horizontale uniquement
- Lieux d'application :
 - logements collectifs sociaux
 - logements collectifs privés

- foyers et logements étudiants
- hôtellerie
- établissements scolaires. établissements de santé. établissements pénitentiaires

Caractéristiques

Appliques standards 470 mm - à équiper de tube S19

- Charge maxi : 75 W

IP 21

- Applique + prise 2P+T

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SARLAM - LEGRAND	
Ean13	3292291898993	
Référence fabricant	189899	
Caractéristiques produit	Marque	Sarlam
	Emballage	1 unité
	Volume	2.82 dm3
	Poids	339.00 g
	Charge maxi	75 W
	tension nominale (Un) (V)	240
	puissance de lampe acceptée (W)	75
	section de conducteur (mm²)	2.5
	largeur (mm)	60
	courant nominal de la LED à courant constant (mA)	341
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	type de raccordement	borne à vis
	hauteur/profondeur (mm)	77
	classe de protection	I
	température de couleur (K)	2900
	nombre de lampes/modules	1
	flux lumineux utile (lm)	775
	couleur du boîtier/corps	blanc
	nombre de pôles	3
	appareillage	ballast électronique
	indice de protection (IP)	IP21
	couleur de la lumière	blanc
	type de câblage	convient pour câblage traversant
	longueur (mm)	470
	type de tension	AC
	matériau	plastique
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s
	pas de variation	OUI
	Hauteur (mm)	750
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	95388
Volume (dm3)	900	
EAN	3292290501030	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.866)• Page technique (p.869)• Fiche• Notice	
Ean13	3292291898993	
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	127004408	

Images du produit

