



ODELEC-NOLLET

# SPRYTE LED FIXE 6W 830 N-DIM

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Encastré LED > SPRYTE LED FIXE 6W 830 N-DIM

<https://odelec-nollet.fr/aurora-spryte-spot-led-fixe-ip44-re2020-6w-60-830-bl-100882536.html>

## Description courte



Marque : Aurora

Fabricant : Aurora

Référence :ALUENDL1016030

Spot enc. LED fixe IP44 6W 60° 3000K blanc

## Description

Spot enc. LED fixe IP44 6W 60° 3000K blanc

## Description

La gamme d'encastres LED Spryte™ est l'alternative énergétique idéale aux installations d'éclairage halogène. Son optique EnFiniti™ multifacettes bord à bord offre un faisceau large de 60°, imite l'aspect des lampes halogènes et offre une distribution lumineuse contrôlée et uniforme avec un éblouissement minimal. Il est disponible en version fixe et orientable pivotante de 8W et fixe 10W pour une plus grande flexibilité d'application. Compatible réglementation RT 2012.

---

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Couleur               | Blanc         |
| Quantité d'unité Prix | 0.000000      |
| Marque                | Aurora        |
| Ean13                 | 5055155400347 |
| Référence fabricant   | ENDL1016030   |

## Informations complémentaires

## Caractéristiques produit

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Faisceau                                   | 60                          |
| Finition                                   | Blanc mat                   |
| Température de couleur                     | 3000                        |
| appareillage                               | driver LED courant constant |
| réglabilité                                | non ajustable               |
| répartition lumineuse                      | symétrique                  |
| ATTRIBUT 2 (exemple LARGEUR)               | 78x56mm                     |
| émission de lumière                        | direct                      |
| indice de rendu des couleurs CRI           | 80-89                       |
| ATTRIBUT 1 (exemple COULEUR)               | Blanc                       |
| facteur de puissance (cos phi)             | 0.72                        |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | IK02                        |
| appareillage fourni                        | OUI                         |
| adapté à un montage encastré               | OUI                         |
| diamètre externe (mm)                      | 78                          |
| hauteur/profondeur (mm)                    | 56                          |
| hauteur/profondeur d'encastrement (mm)     | 56                          |
| QCT                                        | Z2                          |
| QC Carton                                  | 10                          |
| QC Caisse                                  | 40                          |
| puissance du système (W)                   | 6                           |
| puissance de lampe acceptée (W)            | 6                           |
| QC Boite                                   | 1                           |

## Document(s)

- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [Notice](#)
- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ean13                   | 5055155400347 |
| Fournisseur             | Aurora        |
| Référence Odelec-Nollet | 111017172     |

## Images du produit

---

