



ODELEC-NOLLET

MINI LED-LATERAL-VERT-0,9W

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > MINI LED-LATERAL-
VERT-0,9W

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-luminaire-encastre-kalank-mini-led-lateral-vert-0-9w-100499193.html>

Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SAR500013

Luminaire encastré à LED pour mur ou faux-plafond Kalank Mini LED IP66 IK08 pour éclairage direct ou indirect, fonctionnement en ON-OFF - vert livré par 7 - Classe II pour intérieur ou extérieure



Description

Luminaire encastré à LED pour mur ou faux-plafond Kalank Mini LED IP66 IK08 pour éclairage direct ou indirect, fonctionnement en ON-OFF - vert livré par 7 - Classe II pour intérieur ou extérieure

Description

Luminaires encastrés Kalank Mini LED

- Classe II
- 850 °C/30 sec
- IP 66 / IK 08
- Mode de pose :
 - encastré mural
 - encastré faux-plafond
- Corps en ABS
- Diffuseur en polycarbonate
- Bague en zamak
- Câblage direct en 230 V

- Installation intérieure et extérieure
- Lieux d'application :
 - logements collectifs privés
 - foyers et logements étudiants / hôtellerie
 - établissements scolaires / établissements de santé
 - bâtiments tertiaires
 - établissements recevant du public

Caractéristiques

ON/OFF

- Peuvent être associés à 1 détecteur PIR

LEDs pour éclairage direct/indirect

- Consommation totale : 3,4 W
- Livrées par 7
- Vert

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Taxe DEEE	0.20
Marque	SARLAM - LEGRAND
Ean13	3292295000132
Référence fabricant	500013
	Marque Sarlam
	Emballage 1 unité
	Volume 0.63 dm3
	Poids 131.00 g
	Consommation totale 3,4 W
	traitement de la surface laqué / peint
	source lumineuse fournie OUI
	nombre de lampes/modules 1
	tension nominale (Un) (V) 240
	diamètre (mm) 58
	flux lumineux utile (lm) 45
	couleur du boîtier/corps aluminium
	matériau de la verrine plastique opalin
	nombre de pôles 2
	puissance de lampe acceptée (W) 0.9
	appareillage driver LED courant constant
	indice de protection (IP) IP66
	section de conducteur (mm²) 1.5
	couleur de la lumière vert
Caractéristiques produit	type de câblage terminaison
	longueur (mm) 62
	largeur (mm) 58
	type de tension AC
	indice de rendu des couleurs CRI 80-89
	type de raccordement borne à vis
	hauteur/profondeur (mm) 8
	source lumineuse LED non interchangeable
	élément de distribution de lumière diffuseur
	classe de protection II
	Indice de protection contre les chocs (IK) IK08
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie A++, A+, A (LED)
	Hauteur (mm) 125
	Largeur (mm) 270
	Profondeur (mm) 300
	Poids (g) 1310
	Volume (dm3) 10
	EAN 3292290507698
	Document(s) • F00425fr-00-kalank mini-leds • Nt37147-00-kalank mini led • Page commerciale (p.878)
Ean13	3292295000132
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	127000386
Couleur	Vert



