



ODELEC-NOLLET

SPRYTE LED FIXE 6W 840 N-DIM

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Encastré LED > SPRYTE LED FIXE 6W 840 N-DIM

<https://odelec-nollet.fr/aurora-spryte-spot-led-fixe-ip44-re2020-6w-60-840-bl-100882592.html>

Description courte



Marque : Aurora

Fabricant : Aurora

Référence :ALUENDL1016040

Spot enc. LED fixe IP44 6W 60° 4000K blanc

Description

Spot enc. LED fixe IP44 6W 60° 4000K blanc

Description

La gamme d'encastrés LED Spryte™ est l'alternative énergétique idéale aux installations d'éclairage halogène. Son optique EnFiniti™ multifacettes bord à bord offre un faisceau large de 60°, imite l'aspect des lampes halogènes et offre une distribution lumineuse contrôlée et uniforme avec un éblouissement minimal. Il est disponible en version fixe et orientable pivotante de 8W et fixe 10W pour une plus grande flexibilité d'application. Compatible réglementation RT 2012.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 |
| Marque | Aurora |
| Ean13 | 5055155403553 |
| Référence fabricant | ENDL1016040 |

Informations complémentaires

| | |
|--|--------------------------------|
| Puissance | 8 |
| Lumens | 680 |
| Température de couleur | 4000 |
| Faisceau | 60 |
| Finition | Blanc mat |
| Type | Non gradable |
| répartition lumineuse | symétrique |
| adapté à un montage encastré | OUI |
| hauteur/profondeur d'encastrement (mm) | 56 |
| angle de faisceau | faisceau extensif 40-80° |
| émission de lumière | direct |
| température de couleur (K) | 4000 |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | IK02 |
| couleur du boîtier/corps | blanc |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| hauteur/profondeur (mm) | 56 |
| appareillage | driver LED courant constant |
| type de tension | AC |
| puissance de lampe acceptée (W) | 6 |
| classe de protection | II |
| diamètre externe (mm) | 78 |
| efficacité du luminaire (lm/W) | 100 |
| flux lumineux (lm) | 600 |
| couleur de la lumière | blanc |
| tension nominale (Un) (V) | 220 |
| puissance du système (W) | 6 |
| indice de protection (IP) | IP44 |
| réglabilité | non ajustable |
| appareillage fourni | OUI |

Caractéristiques produit

| | |
|--------------------------------|------|
| flux lumineux utile (lm) | 600 |
| facteur de puissance (cos phi) | 0.72 |
| QC Boite | 1 |
| QCT | Z2 |
| QC Carton | 10 |
| QC Caisse | 40 |

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ean13 | 5055155403553 |
| Fournisseur | Aurora |
| Référence Odelec-Nollet | 111017605 |

Images du produit

