



ODELEC-NOLLET

AV-MINI-CHART-2G7/7W-VI-INT-BC

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > AV-MINI-CHART-2G7/7W-VI-INT-BC

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-mini-chartres-antivandale-on-off-interrupteur-a-bascule-fluo-blanc-100489830.html>

Description courte



Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SAR583380

Hublot ovale Chartres Origine mini antivandale avec visière blanc IP54 IK07 fonctionnement en ON-OFF avec interrupteur à bascule avec lampe fluorescente 400 lumens 2G7 fournie 8W - Classe II pour espace à encombrement réduit

Description

Hublot ovale Chartres Origine mini antivandale avec visière blanc IP54 IK07 fonctionnement en ON-OFF avec interrupteur à bascule avec lampe fluorescente 400 lumens 2G7 fournie 8W - Classe II pour espace à encombrement réduit

Description

Caractéristiques générales

Chartres Origine mini - hublots tête de lit fluo

- Hublots pour espaces à encombrement réduit
- Classe II
- Hublots standards et antivandales : diffuseur et corps en polycarbonate
- IP 43 - IP 54 / IK 07

Caractéristiques

ON/OFF - avec interrupteur à basculeFluo 400 lm (flux brut) - avec visière

- Consommation totale : 8 W
- Puissance source : 7 W
- Lampe 2 G7 fournie

- Antivandale
- Blanc

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SARLAM - LEGRAND	
Ean13	3292295833808	
Référence fabricant	583380	
Caractéristiques produit	Marque	Sarlam
	Emballage	1 unité
	Volume	5.56 dm3
	Poids	616.00 g
	Consommation totale	8 W
	Puissance source	7 W
	tension nominale (Un) (V)	240
	répartition lumineuse	asymétrique
	matériau de la verrine	plastique opalin
	puissance de lampe acceptée (W)	9
	émission de lumière	direct
	adapté à un montage en saillie	OUI
	largeur (mm)	187
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	hauteur/profondeur (mm)	80
	source lumineuse	lampe fluorescente compacte
	douille	2G7
	classe de protection	II
	température de couleur (K)	4000
	puissance du système (W)	9
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	flux lumineux utile (lm)	400
	couleur du boîtier/corps	blanc
	appareillage	ballast électronique
	indice de protection (IP)	IP43
	couleur de la lumière	blanc
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	40
	longueur (mm)	282
	type de tension	AC
	adapté à un montage en applique	OUI
	matériau du boîtier/corps	plastique
élément de distribution de lumière	diffuseur	
angle de faisceau	faisceau très extensif >80°	
pas de variation	OUI	
Hauteur (mm)	100	
Largeur (mm)	193	
Profondeur (mm)	288	
Poids (g)	616	
Volume (dm3)	6	
EAN	3292295833808	
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• F00079H-01-mini-chartres et pyramide• Page commerciale (p.856)• Fiche• Notice	
Ean13	3292295833808	
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	127000840	
Couleur	Blanc	



Images du produit