



ODELEC-NOLLET

INFINI 1000 4000K ST ON/OFF A

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > INFINI 1000 4000K ST ON/OFF A

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-chartres-infini-standard-anthracite-on-et-off-taille-1-a-led-1000lm-100498784.html>

Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence :SARSL532001

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat anthracite standard IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø300mm 1000 lumens 14W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires



Description

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat anthracite standard IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø300mm 1000 lumens 14W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SARLAM - LEGRAND	
Ean13	3292290502990	
Référence fabricant	SL532001	
Caractéristiques produit	Adapté à un montage mural	Oui
	Adapté à une configuration de chemin lumineux	Oui
	Compatible au poste de travail avec écran	Oui
	Avec source lumineuse	Oui
	Matériau du boîtier	plastique
	Couleur du boîtier	anthracite
	Matériau du couvercle	plastique opalin
	Tension	207 - 253 V
	Courant nominal	39 - 49 mA
	Appareil	driver LED courant constant
	Angle de rayonnement	faiseau diffus
	Sortie de lumière	direct
	Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A+, A-, A (LED)
	Classe de protection (IP)	IP55
	Résistance aux chocs	IK10
	Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	5 - 35 °C
	Puissance du système	14 W
	Flux lumineux efficace	1000 lm
	Température de couleur	4000 - 4000 K
	Largeur	300 mm
	Hauteur/profondeur	70 mm
	Longueur	300 mm
	Diamètre externe	300 mm
	Largeur de montage	300 mm
	tension nominale (Un) (V)	253
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau de la verrine	plastique opalin
	émission de lumière	direct
	adapté à un montage en saillie	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	largeur (mm)	300
	largeur d'encastrement (mm)	300
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	hauteur/profondeur (mm)	70
	source lumineuse	LED non interchangeable
	classe de protection	II
	température de couleur (K)	4000
	puissance du système (W)	14
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	flux lumineux utile (lm)	1000
	couleur du boîtier/corps	anthracite
	diamètre externe (mm)	300
	appareillage	driver LED courant constant
	indice de protection (IP)	IP55
	faible éblouissement	OUI
	couleur de la lumière	blanc
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	35
	longueur (mm)	300
	type de tension	AC
	adapté à un montage en applique	OUI
	matériau du boîtier/corps	plastique
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	angle de faisceau	faiseau diffus
	pas de variation	OUI
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A+, A-, A (LED)
	montage en ligne continue possible	OUI
	Hauteur (mm)	430
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	43890
	Volume (dm³)	516
	EAN	3292290503485
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none"> • Tableau de choix (p.850) • Page commerciale (p.844) • Page technique (p.856) • Tableau de choix (p.870) • Une gestion nouvelle de l'éclairage • Tableau de choix (p.hublot led) • Page commerciale (p.848) • Page technique (p.850) • S0000936338-1 • Fiche • Notice • Tableau de choix (p.hublot led) • Page commerciale (p.848) • Page technique (p.850) • Une gestion nouvelle de l'éclairage 3292290502990
	Ean13	
	Fournisseur	SARLAM - LEGRAND
	Référence Odélec-Nollet	127004847
	Couleur	Anthracite

Images du produit

