



ODELEC-NOLLET

INFINI 2000 4000K ST ON/OFF A

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > INFINI 2000 4000K ST ON/OFF A

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-chartres-infini-standard-anthracite-on-et-off-taille-1-a-led-2000lm-100494270.html>

Description courte



Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence :SARSL532019

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat anthracite standard IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø300mm 2000 lumens 27W température couleur 4000K - certifié NF luminaires

Description

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat anthracite standard IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø300mm 2000 lumens 27W température couleur 4000K - certifié NF luminaires

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	SARLAM - LEGRAND
Ean13	3292290503119
Référence fabricant	SL532019
	<p>Adapté à un montage mural OUI</p> <p>Compatible au poste de travail avec écran OUI</p> <p>Avec source lumineuse OUI</p> <p>Matériau du boîtier plastique</p> <p>Couleur du boîtier anthracite</p> <p>Matériau du couvercle plastique opalin</p> <p>Tension 207 - 253 V</p> <p>Courant nominal 106 - 131 mA</p> <p>Appareil driver LED courant constant</p> <p>Angle de rayonnement faisceau diffus</p> <p>Sortie de lumière direct</p> <p>Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée A++, A+, A (LED)</p> <p>Classe de protection (IP) IP55</p> <p>Résistance aux chocs IK10</p> <p>Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 5 - 35 °C</p> <p>Puissance du système 27 W</p> <p>Flux lumineux efficace 2000 lm</p> <p>Température de couleur 4000 - 4000 K</p> <p>Largeur 300 mm</p> <p>Hauteur/profondeur 70 mm</p> <p>Longueur 300 mm</p> <p>Diamètre externe 300 mm</p> <p>Largeur de montage 300 mm</p> <p>tension nominale (Un) (V) 253</p> <p>répartition lumineuse symétrique</p> <p>matériau de la verrine plastique opalin</p> <p>émission de lumière direct</p> <p>adapté à un montage en saillie OUI</p> <p>adapté à un montage au plafond OUI</p> <p>largeur (mm) 300</p> <p>largeur d'encastrement (mm) 300</p> <p>indice de rendu des couleurs CRI 80-89</p> <p>hauteur/profondeur (mm) 70</p> <p>source lumineuse LED non interchangeable</p> <p>classe de protection II</p> <p>température de couleur (K) 4000</p> <p>puissance du système (W) 27</p> <p>indice de protection contre les chocs (IK) IK10</p> <p>source lumineuse fournie OUI</p> <p>nombre de lampes/modules 1</p> <p>flux lumineux utile (lm) 2000</p> <p>couleur du boîtier/corps anthracite</p> <p>diamètre externe (mm) 300</p> <p>appareillage driver LED courant constant</p> <p>indice de protection (IP) IP55</p> <p>faible éblouissement OUI</p> <p>couleur de la lumière blanc</p> <p>température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C) 35</p> <p>longueur (mm) 300</p> <p>type de tension AC</p> <p>adapté à un montage en applique OUI</p> <p>matériau du boîtier/corps plastique</p> <p>élément de distribution de lumière diffuseur</p> <p>angle de faisceau faisceau diffus</p> <p>pas de variation OUI</p> <p>classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie A++, A+, A (LED)</p> <p>Hauteur (mm) 430</p> <p>Largeur (mm) 1200</p> <p>Profondeur (mm) 1000</p> <p>Poids (g) 43980</p> <p>Volume (dm³) 516</p> <p>EAN 3292290503669</p> <p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tableau de choix (p.850) • Page commerciale (p.854) • Page technique (p.856) • Tableau de choix (p.870) • Une gestion nouvelle de l'éclairage • Tableau de choix (p.hublot led) • Page commerciale (p.848) • Page technique (p.850) • S000290633fr-1 • Fiche • Notice • Tableau de choix (p.hublot led) • Page commerciale (p.848) • Page technique (p.850) • Une gestion nouvelle de l'éclairage • 3292290503119
Ean13	
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	12700489
Couleur	Anthracite

Images du produit

