



ODELEC-NOLLET

INFINI 2000 4000K AV ON/OFF A

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > INFINI 2000 4000K AV ON/OFF A

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-chartres-infini-antivandale-anthracite-on-et-off-taille-1-a-led-2000lm-100484892.html>

Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence :SARSL532025

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat anthracite antivandale IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø300mm 2000 lumens 27W température couleur 4000K - certifié NF luminaires



Description

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat anthracite antivandale IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø300mm 2000 lumens 27W température couleur 4000K - certifié NF luminaires

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	SARLAM - LEGRAND
Ean13	3292290503140
Référence fabricant	SL532025
	<ul style="list-style-type: none"> Adapté à un montage mural Compatible au poste de travail avec écran Avec source lumineuse Matériau du boîtier Couleur du boîtier Matériau du couvercle Tension Courant nominal Appareil Angle de rayonnement Sortie de lumière Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée Classe de protection (IP) Résistance aux chocs Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 Puissance du système Flux lumineux efficace Température de couleur Largeur Hauteur/profondeur Longueur Diamètre externe Largeur de montage tension nominale (Un) (V) répartition lumineuse matériau de la verrine émission de lumière adapté à un montage en saillie adapté à un montage au plafond largeur (mm) largeur d'encastrement (mm) indice de rendu des couleurs CRI hauteur/profondeur (mm) source lumineuse classe de protection température de couleur (K) puissance du système (W) Indice de protection contre les chocs (IK) source lumineuse fournie nombre de lampes/modules flux lumineux utile (lm) couleur du boîtier/corps diamètre externe (mm) appareillage indice de protection (IP) faible éblouissement couleur de la lumière température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C) longueur (mm) type de tension adapté à un montage en applique matériau du boîtier/corps élément de distribution de lumière angle de faisceau pas de variation classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (g) Volume (dm3) EAN
Caractéristiques produit	<ul style="list-style-type: none"> OUI OUI OUI plastique anthracite plastique opalin 207 - 253 V 106 - 131 mA driver LED courant constant faisceau diffus direct A+, A+, A (LED) IP55 IK10 5 - 35 °C 27 W 2000 lm 4000 - 4000 K 325 mm 70 mm 325 mm 325 mm 325 mm 253 symétrique plastique opalin direct OUI OUI 325 325 80-89 70 LED non interchangeable II 4000 27 IK10 OUI 1 2000 anthracite 325 driver LED courant constant IP55 OUI blanc 35 325 AC OUI plastique diffuseur faisceau diffus OUI A+, A+, A (LED) 430 1200 1000 44160 516 3292290503690
	<p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tableau de choix (p.850) • Page commerciale (p.854) • Page technique (p.856) • Une gestion nouvelle de l'éclairage • Tableau de choix (p.hublot led) • Page commerciale (p.848) • Page technique (p.850) • 5000093633fr-1 • Fiche • Notice • Tableau de choix (p.hublot led) • Page commerciale (p.848) • Page technique (p.850) • Une gestion nouvelle de l'éclairage • 3292290503140
Ean13	
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	127004862
Couleur	Anthracite

Images du produit

